江苏德马格DRS行走轮箱-驱动系统-菲尔森智能装备

产品名称	江苏德马格DRS行走轮箱-驱动系统- 菲尔森智能装备
公司名称	菲尔森智能装备（江苏）有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:菲尔森智能装备 型号:PH 产地:江苏盐城
公司地址	东台市安丰镇电子信息产业园19号
联系电话	18994813198

产品详情

德马格行走轮箱,DRS行走轮箱,江苏行走轮箱驱动系统

菲尔森智能装备是江苏盐城德马格DRS行走轮箱生产厂家。

准确配置

提供 8 种规格，每个行走轮的载重量为 2.75 吨至 40 吨

提供各种形状和设计的行走轮——采用球墨铸铁 (ggg 70)、聚***或聚氨酯材料制造

a： 两侧均由轮缘引导，适用于轨道系统

b： 无轮缘行走轮，可选择搭配侧导向轮或采用凹形满足客户的规格要求

d： 走轮单侧由轮缘引导，适用于在地面运行的装置

e： 大直径无轮缘行走轮，适用于离地净高较高的场合

s： 棱柱形、梯形或凹形行走轮，适用于有导轨的应用

f： 聚氨酯的无轮缘行走轮具有极高的加速度，运行安静

c：无轮缘凹形聚***行走轮，运行安静，不伤轨道

多种连接方式

预设的安装面几乎适合任何连接：从采用螺栓和焊接连接件的顶部连接与端部连接到单侧连接和销连接，均适用

k：顶部连接

b：销连接

s：端部连接

w：单侧连接

量身定制的解决方案与德马格模块化驱动系统中的减速电机完美结合，形成完整的行走单元

由于采用专门的加强筋，刚性高

得益于紧凑的系统设计，行走轮箱具有较高的离地净高——对于驱动装置，其减速箱是专门针对行走轮载重量而设计的

提供各种规格和设计的水平导向轮组和缓冲器（可选）

装配非常简单

外壳可直接连接至上部结构

由于外壳采用了紧凑的设计和定位公差，而且所有平面都具有的几何结构，可简便地连接至上部结构

激光校准系统可用于简便、地校准行走轮箱

得益于获得的非对称外壳，可简便地更换行走轮，无需重新校准顶部连接

行走轮箱在安装到空心钢和梁上后也可横向移动和校准对齐（针对顶部、端部及销连接方式）

维护要求少

五个连接密封的铸铁外壳能够稳妥地保护走轮，防止其受任何机械力影响

尺寸较大的带槽球轴承终身润滑，圆锥滚子轴承规格为 drs 250

采用自润滑球墨铸铁 (ggg 70) 的行走轮摩擦小且高度耐磨

有轮缘的走轮上集成了磨损指示器，可远程直观地进行诊