

# 潍坊市路通机械电子 大兴安岭二手稳定土拌和站

产品名称	潍坊市路通机械电子 大兴安岭二手稳定土拌和站
公司名称	潍坊市路通机械电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区明湖北路108号
联系电话	17011561777 17011561777

## 产品详情

随着我们国家的发展迅速发展，人们对效率的要求越来越高，高率，高生产率、高质量是每一个拌合站客户的要求，这当然对拌合主机的要求也越来越高。拌合站的用户应该怎样选择拌合主机才能达到所需要的生产效率呢？对于要求拌合主机容量大的拌合站在选择的时候，首先应该考虑到拌合主机卸料时给用户开来的影响，二手稳定土拌和站销售，拌合主机的容量越大卸料的速度就越快，但是拌合的运输车的进料速度比较慢，这会造成混凝土外溢，所以用户在选择拌合主机时应该选择拌合主机下方设置成品混凝土储料斗，这样不仅可以解决混凝土外溢现象还能节约运输车的等待时间。对于水利工程的用户一般选择自落式拌合机，这种拌合机的体积大，大兴安岭二手稳定土拌和站，进料口小；商品拌合站的拌合主机一般采用强制式拌合机，在选择这种主机时首先要考虑骨料粒度、易损件寿命、维修保养和供电条件。不同的拌合站对拌合主机的要求不同，用户一定要根据自己的实际情况来选择合适的拌合主机。

拌合机的质量直接影响混合料拌合机的质量，而拌合机设备的好坏的关键就要看其骨料、粉料、水等各种物料的配合比精度是否能够得到保证。混合料的含水量控制，厂拌混合料现场每天由后场专职试验人员在早上、中午、下午分别测定各种集料的含水量，根据施工配合比设计的佳含水量指标，结合当天的气温、湿度、运距情况确定混合料拌合时的用水量。混合料的运输应避免车辆的颠簸，以减少混合料的离析；要及时对拌合站场区的垃圾进行清扫并集中运至渣土消纳场。对石灰堆进行覆盖，必要时建厂棚存放石灰。对场区和施工道路进行洒水，保持润湿，防止扬尘。拌合机要建设在离居民区较远的地方。做好天气预报工作，二手稳定土拌和站采购，避免在大风天气进行生产作业产生扬尘，污染周围环境。拌合机设备是道路工程机械的主要机种之一，是于拌置各种以水硬性材料为结合剂的稳定混合料的搅拌机，也是公路、机场、停车场等公共设施建设基层施工的核心机械。现代公路和城市道路基层施工均采用大规模、连续性的机械化施工，如今施工现场对稳定土的各种骨料以及粉料配比精度的要求越来越高，并且要求拌合机设备具有较高的生产效率。以往的容积式厂拌设备显然达不到这种要求，特别是容积式设备的配比精度偏差较大。因此，稳定土生产过程中厂拌设备自动控制系统日益受到人们的重视。稳定土拌和站无论自动或手动开机或关机，都有一定的顺序要求。开机时顺序为：搅拌机、斜皮带机、平皮带机、一号给料机、二号给料机、三号给料机、4号给料机、五号给料机。关机顺序为：一号给料机至五号给料机，首先同时关闭，然后按平皮带机、斜皮带机、搅拌机的顺序依次关机。

技术操作要求：1、检查稳定土拌和站各部件的坚固是否联接可靠。2、用手搬运稳定土拌和站各转动部件，检查转动是否灵活，有无发卡现象。3、

检查稳定土拌和站各减速机的润滑油是否加到规定的容量，并润滑各润滑点。4、检查稳定土拌和站控制台中各线路接头的联接情况是否松动。强制式搅拌机5、检查稳定土拌和站各皮带给料机斗门开启机构的启闭情况，全程调节应无卡阻，皮带运转平稳，二手稳定土拌和站报价，无串动。检查仓壁振动器的自控装置是否灵敏，调速可靠。螺旋输送机应运转平稳，开停可靠。料位器的反应灵敏、可靠。6、检查稳定土拌和站供水系统的工作情况：进行全程调节，观察喷水管和流量计的工作情况，反应灵敏，检查各管路和阀门的接头应密封可靠、无泄漏现象。

7、稳定土拌和站搅拌器的运转应平稳，无卡阻现象。

8、稳定土拌和站集料和输料皮带的运行应平稳，跑偏量应在规定的范围内。潍坊市路通机械电子-大兴安岭二手稳定土拌和站由潍坊市通用机械有限责任公司提供。潍坊市通用机械有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在山东潍坊的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。潍坊通用机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！