

制品型遇水膨胀止水条PZ-250型可定做

产品名称	制品型遇水膨胀止水条PZ-250型可定做
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	颜色:红色 包装:25米/箱 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、制品型遇水膨胀止水条产品概述：

橡胶止水条也称为遇水膨胀橡胶止水条，一类腻子型的，一类制品型的。工程施工较为简单，成本费用较为低，防水的作用比较好。橡胶止水条是选用一类不仅有橡塑制品特点，又有遇水自主膨胀以止水的功能。制品型遇水膨胀止水条顾名思义就是一种橡胶制品在遇到水后会体积膨胀变大的防水材料。通常是用在混凝土建筑工程的接缝、现浇混凝土施工缝或者变形缝中起到止渗漏作用。

2、制品型遇水膨胀止水条工作原理：

制品型遇水膨胀止水条是通过什么原理来止水的呢，遇水膨胀止水条采用的是新型膨胀橡胶加工成的橡胶防水产品，在建筑工程中使用了这种材质的止水条，是防止施工缝或者变形缝由于沉降等原因造成的微型裂缝处出现渗漏水，这种遇水膨胀止水条可以通过自身吸水使体积膨胀变形变大，通过在密闭空间的膨胀力来挤密裂缝，起到止渗漏水的效果。遇水膨胀止水条需要经过充分吸足水分，使自身体积慢慢膨胀变形，安装在混凝土施工缝或变形缝的止水条，通过膨胀压力，来挤密此处由于变形或沉降造成的细微裂缝，从而实现止水堵漏的作用。

3、制品型遇水膨胀止水条规格与型号：

制品型遇水膨胀止水条需硫化橡胶处置，在硫化橡胶遇水时会形成3-5倍体积膨胀形变，可充斥着缝隙的不规律外面。遇水膨胀止水条可以加工成截面是矩形（正方形、长方形、梯形）、截面也可以是圆形、三角形的橡胶止水条。遇水膨胀止水条体积膨胀型号分别为PN-150型，PN-220型，PZ-250型，PZ-400型，PZ-600型等几类。

4、制品型遇水膨胀止水条安装操作方法：

1.施工缝混凝土表面清理：粘贴遇水膨胀橡胶止水条前，用钢丝刷、油灰刀、毛刷，将施工缝已硬化的混凝土表面的水泥浮浆、杂物及灰尘清理干净，保持干燥。

2.进行粘贴安装遇水膨胀橡胶止水条。

3.水平施工缝安装制品型遇水膨胀止水条：打开止水条包装箱，将包裹在遇水膨胀橡胶止水条上的隔离纸撕掉，把止水条直接安装在施工缝混凝土表面上，可以用涂胶或者钉钢钉进行固定。

4.竖向施工缝混凝土表面仍利用止水条本身的可采用涂胶加钉钢钉进行固定。

5.制品型遇水膨胀止水条安装完毕之后，可以用用滚筒滚压遇水膨胀橡胶止水条上表面，使止水条与混凝土表面尽量粘结密实且牢固。

6.当遇有止水条需要接头时，可将止水条端头侧面部位用多用刀切成斜面，将制品型遇水膨胀止水条对接面以搭接60mm长固定在一起，用滚筒滚压止水条上表面，使止水条的搭接面密实牢固即可。

7.下一工序混凝土浇筑：遇水膨胀橡胶止水条粘贴完毕，经检查验收无误后，揭去止水条表面隔离纸，方可进行下一工序混凝土浇筑。