

加压送风口 广品通风设备 加压送风口生产厂家

产品名称	加压送风口 广品通风设备 加压送风口生产厂家
公司名称	佛山市广品通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇流潮村牛眠岗3号厂房
联系电话	18902813283

产品详情

- 1.正压送风机安装时注意水平位置保持风扇，与风机和地面和空气出口管的连接，应自然调整，不能强行连接，加压送风口生产厂家，管道重量不应在风力涡轮机组件添加。
- 2.风机安装时与各部件进行全方面检查，加压送风机，加注润滑油，检查紧固风机接线端子工作完成后，各部件连接紧固。
- 3.正压送风机在运行中是否有异常振动的影响巨大，必须立即停车检查。加压送风口

多叶排烟口面积如何计算？

多叶排风口面积的计算方法，由于多叶排风口风速不宜大于10m/s，多叶送风口供应，多叶排风口面积为： $10800 / (3600 \times 10) = 0.3$ 平方米，加压送风口，叶排风口面积的计算还应考虑有效面积系数，因此面积（长×宽）宜取 $0.3\text{m} \times 0.8\text{m} = 0.24$ 平方米，可选尺寸（长×宽）为 0.4×0.6 米多叶排烟。

多叶排烟口设置要求：各防烟区多叶排烟口的设置应满足远点间距不超过规定值。在每个防烟区形成的储烟仓结构中，多叶送风口生产厂家，应设置多叶排烟口，并尽量布置在顶部，以利于更有效的排烟。走道内安装的多叶排风口应尽量设置在顶部，有利于良好的排风。当确实难以安装在墙面上时，根据烟气流动的特点，距吊顶或顶面近距离不应超过0.2m。

排烟防火阀的产品检测项目。

- 1、排烟防火阀手动操作应方便、灵活、可靠。
- 2、手动开启操作力不应大于100N。
- 3、电动操作性能电动操作性能排烟阀在比额定工作电压低15%或高10%时应灵活、可靠地开启

4、开启信号输出功能开启信号输出功能排烟阀应具有开启信号输出功能。?加压送风口

防火阀是用来阻断来自火灾的区域的烟气及火焰通过，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的阀门。为了将火灾引起的损失减少到很小程度，就必须采取有效的防火、防排烟措施，以控制火势蔓延，而防火阀在通风、空调及防排烟系统中的合理设置，则起到了重要的作用。

加压送风口-广品通风设备-加压送风口生产厂家由佛山市广品通风设备有限公司提供。佛山市广品通风设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广品通风设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黎小姐。