

# 绍兴热风循环隧道烘箱 贯觉电热设备

产品名称	绍兴热风循环隧道烘箱 贯觉电热设备
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

## 产品详情

烘箱

使用手册

1. 放置箱内物品切勿过挤，必需留出气氛天然对流的空间，使湿润气氛能在风顶上减速逸出。
2. 在无防爆安装的枯燥箱内，热风循环隧道烘箱，请勿放入易燃物品。
3. 每次用完后，须将电源局部切断，常常坚持箱内外干净。

苏州贯觉电热设备有限公司地处江、浙、沪三地交界处，境内苏嘉杭高速公路、227省道、京杭大运河纵贯南北，318国道、太浦河、沪苏浙高速公路（吴江段）横穿东西。

烘箱工作原理：

通过数显仪表与温感器的连接来控制温度，采用热风循环送风方式，热风循环系统分为水平和垂直式。均经计算，风源是由送风马达运转带动风轮经由电热器，将热风送至风道后进入烘箱工作室，且将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环加热运用，如此可有效提高温度均匀性。如箱门使用中被关闭，可借此送风循环系统迅速恢复操作状态温度值。

电热鼓风烘箱的分类

电热鼓风烘箱按箱体结构、款式，可分为：立式烘箱：电气箱在箱体顶部，特点为更少的占用地面  
传统卧式烘箱：常见的烘箱结构，电器室在箱体的左侧或右侧  
台车式烘箱：一般为中型以上烘箱，落

地式，推入台车，电动工艺车，烘干较多的料件用，也称车入式烘箱

双开门烘箱：一般为中型以上烘箱/干燥箱，门宽较大时，适合左右双开门

流水线烘箱：输送带式烘箱，适合较短时间的加温或干燥，gao效率且低劳动强度

提升门烘箱：一般分为电动，液压，气动。