

# 彩色led显示屏 邹城led显示屏 点创广告设计

产品名称	彩色led显示屏 邹城led显示屏 点创广告设计
公司名称	济宁市点创广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区济安桥路与金宇路交叉路口向南200米路东
联系电话	18615370201

## 产品详情

### LED广告牌制作方法

#### LED广告牌制作方法led显示屏

LED广告牌就是充分利用LED发光二极管的节能环保的特点，led显示屏制作出五光十色的招牌，LED广告牌又名：LED电子灯箱，LED发光字，LED防水招牌，LED发光字、LED外发光字、LED铁皮发光字、LED锌铁发光字、LED不锈钢发光字、LED钛金发光字、led显示屏LED铝板发光字LED外露发光字、LED七彩发光字、LED灯箱字led显示屏

#### LED广告牌制作需要工具：led显示屏

30W或40W电烙铁，焊锡，电钻，胶枪，螺丝刀等

#### LED广告牌制作需要材料：led显示屏

成型铁皮字，玻璃胶，电阻，电线，LED招牌电源。

#### led显示屏LED广告牌制作步骤：

1.钻孔：把外购的成型铁皮字固定到合适的位置，led显示屏用电钻钻孔：5MM或8毫米，间距根据外招牌制安装的高度和制作成本而定的，邹城led显示屏，一般LED中心间距为：10--30毫米，间距越小，效果越好，成本越高。

2，插灯：led显示屏把钻好的孔清理干净，逐一放灯。

3.连线：先串联后并联到电源，室内led显示屏，这一步骤比较难，不用担心，LED灯串，每串有预留的线头，一般红色的接到电源的正极，黑色的线头接到LED电源的负极。led显示屏

4.测试老化：把所有的LED连好之后，检查处理不亮的，然后进行老化测试24小时。led显示屏

5.封胶:把LED固定到铁皮上。

6.led显示屏再测试，安装。

## led显示屏屏体入水处理方法及注意事项

### led显示屏屏体入水处理方法及注意事项

#### 一、led显示屏除湿

进水后，打开箱体后盖，用风机或者其他工具将进水的LED显示屏屏体完全吹干，以便后续的老化工作。

#### 二、led显示屏老化

led显示屏老化前，一定要检查屏体水已经吹干，以免通电后发生其它意外。老化期间要注意顺序，还要严格执行老化时间，具体步骤如下：

(1)将亮度(全白)调为10%，通电老化不少于8个小时，不能大于12小时;

(2)将亮度(全白)调为30%，通电老化12个小时;

(3)将亮度(全白)调为60%，通电老化不超过24个小时，不能少于12小时;

(4)将亮度(全白)调为80%，通电老化不超过24个小时，不能少于12小时;

(5)将亮度(全白)调为，通电老化不少于8个小时，不能大于12小时。

## LED显示屏需做好保养工作

led显示屏需要做好日常保养工作，led显示屏才能保证媒体的使用寿命。那么，彩色led显示屏，我们该如何做好这方面的工作呢？

1.及时检查电源开关。由于电源在不同温度下，led显示屏其工作稳定性、输出电压值和带负载能力也会有所不同，因此要及时检查led单元板屏体或更换电源开关。

2.led显示屏防潮、防粉尘。阅报栏灯箱的led显示屏严禁水、粉尘等易于导电的金属物进入，全彩led显示屏，另外LED显示屏要放置在低灰尘的环境中，大的灰尘容易对显示屏效果造成影响，led显示屏同时灰尘也会对电路造成损害。

3.确保LED显示屏休息时间。led显示屏随着开机时间的延长和外界温度的升高，led显示屏的元器件的热漂移也会增加，导致画面质量变差，因此要确保led显示屏每天休息两个小时以上。led显示屏

彩色led显示屏-邹城led显示屏-点创广告设计(查看)由济宁市点创广告有限公司提供。“标识,标牌,企业形象策划”选择济宁市点创广告有限公司，公司位于：济宁市任城区济安桥路与金宇路交叉路口向南200米路东，多年来，点创广告坚持为客户提供好的服务，联系人：田经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。点创广告期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事济宁标识标牌，济宁标牌，济宁标识的厂家，欢迎来电咨询。