

聚氨酯单组份密封胶屋面伸缩缝施工

产品名称	聚氨酯单组份密封胶屋面伸缩缝施工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/支
规格参数	型号:606型 包装:袋装 规格:600ml/支
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).聚氨酯单组份密封胶的优点：

单组分聚氨酯密封胶主要是相对双组分而言的，有一种双组分聚氨酯胶，在使用的时候需要将A、B组分，按比例均匀地混合才能起到粘接密封的效果；而聚氨酯单组份密封胶则直接使用，方便、简洁，施工简便。“湿固化”是指，聚氨酯单组份密封胶是利用于空气中的微量的水蒸气反应而固化，与基材表面的基团反应起到粘接作用。与传统的硅酮胶相比，聚氨酯单组份密封胶具有3倍以上的高伸长率和2倍以上的粘接强度。

(2).聚氨酯单组份密封胶性能指标：

聚氨酯单组份密封胶使用的原料要求水分含量越低越好，一般要求不能高于0.05%，如水分含量达不到指标，进行脱水干燥处理。粉状物料的水分含量如超标，聚氨酯单组份密封胶一般需用带加热搅拌的真空干燥、烘房或烘干机等进行处理，且处理好的粉体要注意做好措施防止返潮，聚氨酯单组份密封胶可将其放在密闭的、60 左右的地方暂时储存，或现处理现用。增塑剂等液体的除水干燥一般用加热同时抽真空的方式，直至检测其含水量达标即可。

(3).聚氨酯单组份密封胶优点具体如下：

优点1、聚氨酯单组份密封胶是单组份涂料，具有很强的拉伸强度，而且稳定性高，气味小，是一种环保新型材料。

优点2、聚氨酯单组份密封胶具有高触变性，即使是在竖立的表面，或者是顶部使用的时候，也会很稳定，不会流淌，影响使用效果。

优点3、聚氨酯单组份密封胶耐磨、耐寒，而且对于其他材料没有腐蚀性，所以可以在大部分材料上使用聚氨酯单组份密封胶。

优点4、聚氨酯单组份密封胶表面可以进行喷漆、打磨等，不会对聚氨酯密封胶的效果有影响。

优点5、聚氨酯单组份密封胶具有的耐老化性，所以使用寿命可以长达15到20年之久。

(4).聚氨酯单组份密封胶施工后的注意事项：

聚氨酯单组份密封胶与空气中的水分（湿气）反应、硬化。施工后的聚氨酯单组份密封胶.到表面硬化为止需要经过约24小时。在此期间如果触摸、掉下物体或踩表面会使聚氨酯单组份密封胶.变形，影响其止水性能。此外，施工、硬化后的聚氨酯单组份密封胶.遇水自身体积膨胀，容易剥离。如果施工后到浇注混凝土为止时间较长，请务必注意保护聚氨酯单组份密封胶.不要浸水。