

金属管浮子流量计选型须知

产品名称	金属管浮子流量计选型须知
公司名称	承德达姆齐控制设备有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:承德达姆齐 型号:DM10 口径:DN15-DN250
公司地址	河北省承德市高新技术产业开发区
联系电话	0314-2182128 13373144005

产品详情

金属管浮子流量计的选型须知

1. 金属管浮子流量计选型时要与安装管道口径一致。
2. 金属管浮子流量计的压力等级要高于管道工作压力的1.5倍以上。
3. 金属管浮子流量计的温度范围要大于介质的工作温度。
4. 金属管浮子流量计的接液材质要满足介质的耐腐蚀要求，或与管道材质相同。
5. 在工作介质是气体时，金属管浮子流量计在选型时要选择阻尼器结构。
6. 在工作介质的温度高于220度时，应选择高温型金属管浮子流量计。
7. 工作介质易结晶或需要保温时，应选择夹套型金属管浮子流量计。
8. 应根据管道走向与尺寸选择相应的流量计结构，可选结构有：垂直安装下进上出型，垂直安装上进下出型，水平安装左进右出型，水平安装右进左出型，底进侧出型和侧进侧出型。
9. 应根据现场应用情况选择相应的连接方式，有：法兰连接、螺纹连接、卡箍连接。