

鱼屎过滤棉 滢欣源 宁波过滤棉

产品名称	鱼屎过滤棉 滢欣源 宁波过滤棉
公司名称	苏州滢欣源滤材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区经济开发区屯村东路398号
联系电话	13918869532 13918869532

产品详情

过滤棉的使用方法主要按照这个先后顺序来的，首先按照送风口的尺寸进行裁剪，裁减完后就可以安装在送风口上，也可以做成板式的，折叠式的都可以，再加上防水处理，这样就具有可清洗的功能了，而且也增长了使用寿命，宁波过滤棉，除了用于板式过滤之外，还可以安装在自动卷取式的过滤器上面，其功能是一样的。过滤棉的使用方法是简单的，现在很多的过滤设备都是有规定尺寸的，而且大部分做成板式以及折叠式的，安装起来非常的方便。

空气过滤棉是怎么样做出来的也就是他的生产工艺，可分为以下几点：

- 1、混棉：根据用户的不一样需求，按照不一样的比例进行纤维棉的配比，在称完初分量之后倒入搅拌机内转动、搅拌，其目的是把各种原材料搅拌均匀；
- 2、开松：将搅拌均匀的成团纤维铺开，传送到专门的刺辊设备，进行开松的步骤，纤维团在通过强力的开松程序之后，由风机送到二次开松的设备中，随后还是由风机送到混棉箱中进行轰动混合；
- 3、整理：用专门的设备进行整理，使其构成厚薄均匀的棉层，随后将其传送到上屏，再由摇屏铺成网状；
- 4、铺网：由摇屏来回进行摆动使其铺成均匀的网层，随后再由底屏送入烤箱中；
- 5、热风定型：将均匀的棉层送入烤箱中，在必定的温度下会构成纤维棉；
- 6、凉风定型、切边卷曲：在合成纤维棉之后需要通过凉风定型，水过滤藤棉，随后再确定厚度，通过切边之后，当长度达到的值时由热熔丝堵截，鱼屎过滤棉，然后成卷就完成了。

初效过滤棉一般过滤的是大于5微米的颗粒物，是用于通风设备和空气净化设备吸入口处的道空气过滤，作为预过滤直接过滤室外空气，无胶网棉，

中效的过滤棉过滤大于1微米颗粒物，部分新风系统厂家也用其作为初效过滤。

空气过滤棉制成的空气过滤器，可过滤0.5微米的颗粒物，我们也称其为HEPA过滤网多用于空气净化器、新风系统、室内净化系统的末端过滤，力求室内空气质量达到能级要求。使用时要注意空气过滤器的正反面，这种空气过滤棉的出风面比较密集。利用了多层加密技术，这种结构使滤料保持较高过滤效率、较高容尘量，可根据尘埃大小，被阻挡在不同密度的层次，更有效的容纳较多的尘埃。

鱼屎过滤棉-滢欣源(在线咨询)-宁波过滤棉由苏州滢欣源滤材科技有限公司提供。苏州滢欣源滤材科技有限公司是江苏苏州,过滤器、过滤设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在滢欣源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创滢欣源更加美好的未来。