

保定市壁挂式矿用隔爆电磁流量计LZD127/100

产品名称	保定市壁挂式矿用隔爆电磁流量计LZD127/100
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

保定市壁挂式矿用隔爆电磁流量计LZD127/100LZD127/100的安装注意事项

保定市壁挂式矿用隔爆电磁流量计LZD127/100安装和使用金属转子流量计时，应特别注意以下事项:

- 保定市壁挂式矿用隔爆电磁流量计LZD127/100金属转子流量计必须垂直安装。被测流体自下而上流经锥管。入口和出口应保证为直管段，直径为仪表直径的5倍。对于新安装的管道，应在安装流量计前将管道冲洗干净。
- 保定市壁挂式矿用隔爆电磁流量计LZD127/100流量计的上游应安装一个阀门，下游应安装一个流量调节阀，其安装位置为仪表直径的5~10倍。对于小直径仪器，应在上游安装过滤器。如果被测介质含有磁性物质，应在流量计前安装磁性过滤器。
- 保定市壁挂式矿用隔爆电磁流量计LZD127/100为了方便流量计的维护和更换，仪表安装时应连接旁路管道。

测量原理	40p秒时差法测量
测量管径范围	DN25~DN400
测量流速	32m/s
测量精度	± 1%
探头安装方式	外夹式
参数设定方式	红外遥控式
其他功能	可进行热量测量累积

- 保定市壁挂式矿用隔爆电磁流量计LZD127/100金属转子流量计需要定期清洗，特别是当被测介质较脏时，应及时清洗管道和浮子。这样就保持了长期稳定的测量。
- 保定市壁挂式矿用隔爆电磁流量计LZD127/100金属管浮子流量计的测量精度一般为2.5。当测量精度较

高时，不应选用金属管浮子流量计。

6.保定市壁挂式矿用隔爆电磁流量计LZD127/100对于进出口不在一条直线上的角形金属浮子流量计，在用于液体时，要注意外浮子位移的延伸套内是否有残余空气，必须排出；如果液体中含有微小气泡，流动时很容易积聚在套管内，应定期排出。这对小直径仪器更重要，否则会明显影响流量指示。