

遵义燃煤电厂超低排放标准诚信企业推荐“本信息长期有效”

产品名称	遵义燃煤电厂超低排放标准诚信企业推荐“本信息长期有效”
公司名称	湖南九九智能环保股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市岳麓区岳麓西大道2450号环创园A4栋11楼
联系电话	0731-89852069 18674847379

产品详情

扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源，是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。

扬尘点多、面广、线长，已成为中心城区大气污染的主要原因。一是大部分施工场地没有完全落实路面硬化、车辆冲洗、渣土覆盖、工地围挡等防尘抑尘措施。二是运输水泥、砂石、渣土的车辆未能全部封闭运输，泼洒较重，污染道路，加之城区机扫率不高，道路扬尘加剧。三是物料露天堆放，粉尘及道路扬尘污染严重。四是道路施工基本上都是敞开式作业，没有防尘措施，未设置封闭式或半封闭式路栏等。

扬尘污染不但给环境带来危害，更给人们的生活带来很大的麻烦，更会影响人们的健康，所以扬尘防范与治理。

工地运输引起的扬尘污染，可以在前期给车辆喷水冲洗，给车辆做到大程度的除尘。

车辆运输导致的扬尘则用九九环保多功能抑尘车来治理，在道路两旁多种植物减低扬尘的浓度。

市区、镇区及主要道路的工地周围必须设置不低于2.5米得硬质围墙或围挡(禁止使用单层彩钢板)，一般路段的工地周围可设置高度不低于1.8米的围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙，对围挡落尘应当定期清洗，保证施工工地周围环境整洁。

检测仪器，扬尘在线检测设备，并且连接九九环保雾炮机，检测扬尘、TSP、Pm2.5浓度达到一定数据时自动开启雾炮机降尘。

(1) 开采及物料堆场

- a. 矿山开采应使用配备除尘器的钻机；
- b. 矿山运输道路应硬化，采取机扫、洒水等可行措施，保持清洁，控制道路扬尘；
- c. 物料堆场全封闭，物料装卸过程采取喷雾等其他防尘降尘措施，物料出口具备车辆冲洗装置（可以满足冬季运行需要）。

（2）破碎

石灰石、石膏、熟料、煤、混合材等物料厂内破碎时，应在破碎机进料口设置集气罩，出料口采用密闭装置，并配备除尘设施。

（3）粉磨

磨前喂料装置应密闭。磨尾卸料口和除尘器出灰口应安装锁风装置。

（4）烘干

烘干机与集气罩的连接处应密闭，其卸料口和除尘器出灰口应安装锁风装置。

（5）煨烧

- a. 窑系统应保持做负压，定期检查，漏风、漏料应及时处理；
- b. 熟料冷却机卸料口应设置集气罩，并配备除尘设施。

（6）输送

物料输送设备应密闭或置于封闭通廊内，转运点应安装除尘设施。

（7）均化与储存

- a. 各类物料应设置储库或堆棚，不得露天存放；
- b. 各粉料库（仓）应在顶部卸压口安装除尘设施；
- c. 原料及熟料库底配料下料口应设置集气罩，并配备除尘设施；
- d. 物料均化应在封闭储库或堆棚中进行。

（8）包装与发运

- a. 包装机应配备除尘设施；
- b. 袋装水泥输送过程应设置集气罩，捕集输送皮带及水泥袋表面散落的水泥尘；
- c. 水泥库的散装机出口应安装除尘设施。

（9）共处置废物

水泥厂协同处置废物的装卸、储存、输送和预处理过程应密闭。

(10) 厂区硬化

厂区和与主要道路的连接线应实施硬化，每天定期机械化清扫、洒水，保持清洁。厂区雨水排水沟、绿化带的积尘积灰应及时清理。

(11) 生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施应同步运行，废气收集系统或污染治理设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。

九九环保颗粒物浓度在线监测仪是利用先进的传感器技术、互联网技术、无线通信技术、计算机网络技术、电子地理信息技术等，燃煤电厂超低排放标准，实现对工地的扬尘排放7*24在线监控的在线监控系统，并且支持现场视频监控。一旦发现违规行业，监管企业及环卫单位可以在时间制定整改措施。一方面可减轻工作人员的工作量，另一方面能够在造成严重的影响前给予制止，从而达到有效控制工地扬尘排放。

遵义燃煤电厂超低排放标准诚信企业推荐“本信息长期有效”由湖南九九智能环保股份有限公司提供。“无组织排放粉尘治理整体解决方案,雾炮机(车),干雾抑尘设备”选择湖南九九智能环保股份有限公司，公司位于：长沙市岳麓区岳麓西大道2450号环创园A4栋11楼，多年来，九九智能环保坚持为客户提供好的服务，联系人：九九智能环保。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。九九智能环保期待成为您的长期合作伙伴！