

蚌埠液压压力传感器 南力，深圳压力传感器 液压压力传感器厂商

产品名称	蚌埠液压压力传感器 南力，深圳压力传感器 液压压力传感器厂商
公司名称	东莞市南力测控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇东泊工业区海硕工业园A栋厂房3楼
联系电话	13925838806 13925838806

产品详情

压力变送器的测量范围是选购的关键之一，先确定系统中测量压力的大值，蚌埠液压压力传感器，一般而言需要选择一个具有比大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器，在选择变送器时要充分考虑压力范围、精度与其稳定性。

通常一个变送器会标定两个温度指标，一是被测介质的温度，二是压力变传感器自身的温度补偿，正常被测介质的温度是指变送器在正常工作所能承受的温度值，工业中常用的压力变送器供电有12VDC、24VDC，输出信号有mV、V、mA及通讯等，选择怎样的输出信号取决于现场及自身的上位机系统，根据实际情况选择。

东莞市南力测控设备有限公司是集自主研发、生产、销售为一体的技术企业，公司本着科技立业、持续发展的原则，南力测控立足压力、测力传感器行业并不断向传感器领域的深度和广度进军，不断推出高的中高型压力、测力传感器等。

压力变送器电气接口压力变送器的电气接口用以实现压力变送器与其他仪器仪表、现场总线等的电气连接，接口在满足方便接线使用的同时还兼顾良好的密封及绝缘等级，当前压力变送器常用的电气接口主要包括赫斯曼接头、航空插头、防水螺丝接头。

赫斯曼接头包括插头和插座两部分，方便接线且具有一定防水能力，赫斯曼接头分为A、B、C等类型，压力变送器可根据外形尺寸等需要选用不同类型的赫斯曼接头；螺纹连接航空插头采用螺纹与压力变送器壳体连接，连接方式与金属防水接头相同；防水螺丝接头主要用于电缆的固定，同时起到一定的密封防水作用，可用于压力变送器直接出线方式的安装。

东莞市南力测控设备有限公司一直从事生产各类变送器，动态扭矩传感器，液压压力传感器品牌商，多年行业经验，南力测控本着为及时有效为用户提供优良产品的宗旨、并提供完善的服务。

压力传感器的标定指的是：在输入和输出的对应关系的前提下，液压压力传感器厂商，利用某种标准器具对压力传感器进行检定，经过使用、存储、修理后的压力传感器进行的性能复检称之为校正，标定与校准在本质上是一样的。

压力传感器标定的基本过程就是将一直的测量值输入给需要标定的压力传感器，同时得到压力传感器的输出量，然后将所获得的压力传感器输入量和输出量进行处理和比较，液压压力传感器定做，从而得到两者对应关系的曲线，进而得到压力传感器性能标定的实测结果。

东莞市南力测控设备有限公司本着科技立业、持续发展的原则，东莞市南力测控设备有限公司立足压力、测力传感器行业并不断向传感器领域的深度和广度进军，不断推出高的中高层压力、测力传感器等。

蚌埠液压压力传感器-南力，深圳压力传感器-液压压力传感器厂商由东莞市南力测控设备有限公司提供。“压力传感器,称重测力传感器,温度传感器,位移传感器”选择东莞市南力测控设备有限公司，公司位于：东莞市中堂镇东泊工业区海硕工业园A栋厂房3楼，多年来，南力传感器坚持为客户提供好的服务，联系人：姜先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南力传感器期待成为您的长期合作伙伴！