

## 四锁联动银行四类业务库 GB37481-2019标准

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 四锁联动银行四类业务库 GB37481-2019标准                   |
| 公司名称 | 深圳市艾米安防科技有限公司                                |
| 价格   | 19800.00/个                                   |
| 规格参数 | 品牌:艾米安防<br>执行标准:GB37481-2019<br>用材:钢质或304不锈钢 |
| 公司地址 | 宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋                          |
| 联系电话 | 0755-29586880 13510428795                    |

### 产品详情

银行业务库是我国银行各基层机构（银行网点）为办理日常现金收付业务所设置的现金保管库。位于银行各网点现金区内，是银行办理现金收付业务的现金存储设备，经常处于有收有付的周转状态。

1、技术标准：GA858-2010银行业务库安全防范要求、GB37481-2019金库门通用技术要求  
四类业务库

2、分类：根据库存现金5000万以上为一类库，1000-2000万为二类库，80-1000万为三类业务库，80万以下为四类业务库。

3、四类业务库结构：为六面全封闭结构，由金库门及库体组成。库体用材由外而内依次为：第1一层：1.0mm不锈钢板。第二层：4mm厚优1质钢板。第三层：240mm厚钢筋混凝土层。（内含直径12mm热轧带肋钢筋网状交错2层，间距 150mm）第四层：4mm厚优1质钢板。第五层：1.0mm厚不锈钢钢板。库体尺寸和用材可依据实际场地及要求定制。

四锁联动日常使用如下：

机械密码锁管理人员开启2把日常机械密码锁、有钥匙锁权限的人员转动钥匙锁，库房门即可开启。当日常使用的一套机械密码锁套或钥匙锁出现故障时，启用备用机械密码锁。

（1）库房门上安装的三套机械密码锁，其中两套机械密码锁为日常使用，密码由两名库房管理人员分别

管理，互不泄露，另外一套机械密码锁的密码由文博单位的领导封存备用，当日常使用的两套机械密码锁中的一套或钥匙锁出现故障时，启用备用机械密码锁。

(2) 应按照日常开启文物库房的实际需要，合理设置开启时间区域，非特殊情况不得进入文物库房。

(3) 机械密码锁密码应每两年或调整使用人员时变更一次。

(4) 应按照日常开启文物库房的实际需要，合理设置开启时间区域，非特殊情况不得进入文物库房。

(5) 库房门锁具安装一套自动乱码器，当库房门关闭并锁上门栓后，密码锁自动乱码，无需人工乱码。库门闭锁后，15秒内密码盘未转动或转动不足3圈，自动乱码器自动拨乱密码4圈以上。