

门式脚手架 胜帅实业 奉节脚手架

产品名称	门式脚手架 胜帅实业 奉节脚手架
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

安装脚手架防止人员坠落伤害的措施：

(1)

由有资质的人员按照规范搭建、检查、使用和拆除脚手架，避免因脚手架坍塌而造成的人员坠落伤亡。

(2)禁止身体不适或服用禁忌药品的人员进行登高作业。

(3) 搭设可靠方便的防坠落悬挂系统;使用有两根尾绳的全身式安全带;确保在脚手架的搭建与拆除作业中对人员每时每刻的防坠落保护。

(4) 使用正规厂家生产的安全带，对安全带每日进行使用前的检查。

外I挂式脚手架应用的技术指标和使用范围

技术指标：

施工企业应该结合自身的应用习惯，要有完整的定型化产品设计与加工图，扣件式钢管脚手架，并经工厂的规范后，统一涂刷标志颜色后运至现场使用；

挑架和挂架的构造应合理，传力明确，便于组拼和拆卸存放。挑架的下撑杆要做稳定性计算校核，上拉杆应如同爬升脚手架吊拉杆要求；

悬挑脚手架的高度宜控制在30m 左右。

适用范围

悬挑脚手架适用于闹市区需要外立面做全封闭的多高层建筑施工，也适用于翻搭外脚手架多段悬挑的高层建筑施工；

外挂脚手架适用于与全现浇剪力墙结构或外墙钢大模支模配合的脚手架，也适用于做为砌筑和装饰用的挂架。

【建筑脚手架】安全问题，奉节脚手架，不容松懈

建筑脚手架的安全搭建对于确保工作人员的施工安全是至关重要的.脚手架也是生活建筑部门非常重要的一个环节.因此在搭建过程中要细心、细致，为施工安全提供保障.脚手架配件的组合就是完成基本的搭建工作，要求工作现场禁止非相关人员出入，并设立警示标志以作提醒.对尚未形成或已失去结构稳定的脚手架部位应加设临时支撑或拉结.

脚手板在长度方向采用平接时，其相接端头需要顶紧，钢管脚手架，其端部下的小横杆应固定牢固，门式脚手架，不得浮搁，以免产生滑动，小横杆中心到板端的距离应控制在150-200mm范围内.处于脚手架始、末端的脚手板应与脚手架可靠拴接;采用搭接时，搭接长度不得小于300mm，其始末端也需要拴结牢固.

脚手架的搭建并不是只有脚手架配件本身的质量安全监督，还有外围的设施采用安全防护装备，安全防护栏等都是加强施工安全的有效设施

门式脚手架-胜帅实业(在线咨询)-奉节脚手架由重庆胜帅实业有限公司提供。重庆胜帅实业有限公司实力不俗，信誉可靠，在重庆 重庆市 的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。胜帅实业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事重庆钢筋套筒，钢筋套筒厂家，建筑钢筋连接套筒的厂家，欢迎来电咨询。