

一类二类银行业务库 配置自动乱码器

产品名称	一类二类银行业务库 配置自动乱码器
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	16800.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB37481-2019 用材:钢质或304不锈钢
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

银行业务库是我国银行各基层机构（银行网点）为办理日常现金收付业务所设置的现金保管库。位于银行各网点现金区内，是银行办理现金收付业务的现金存储设备，经常处于有收有付的周转状态。

- 1、技术标准：GA858-2010银行业务库安全防范要求、GB37481-2019金库门通用技术要求四类业务库
- 2、分类：根据库存现金5000万以上为一类库，1000-2000万为二类库，80-1000万为三类业务库，80万以下为四类业务库。
- 3、四类业务库结构：为六面全封闭结构，由金库门及库体组成。库体用材由外而内依次为：第1—层：1.0mm不锈钢板。第二层：4mm厚优1质钢板。第三层：240mm厚钢筋混凝土层。（内含直径12mm热轧带肋钢筋网状交错2层，间距 150mm）第四层：4mm厚优1质钢板。第五层：1.0mm厚不锈钢钢板。库体尺寸和用材可依据实际场地及要求定制。

（十二）防水气密性：库房门的门框及门扇均安装优质防水密封胶条，配合强力防水压紧装置，库房门的防水密闭性能优良，当库房门经5m水深保持24h，渗水量不大于0.05立方米。库房门需具有良好的气密功能，气密性能达6级或以上。防水密封圈还能防止蟑螂等小虫子进入库内。

（十三）抗震功能：库房门具有抗震功能，抗震设防烈度达6度或6度以上（具有中国计量认证CMA的**检测机构出具的检测报告）。

（十四）防盗报警系统（报警信号传输装置）：报警系统的设计符合GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》的相关要求，报警器符合 GB 12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》的相关要求。当门体受到1600N以上的冲击力或遭火焰切割时，能产生声、光等防盗报警信号。