

368085 1 昂瑞电子

产品名称	368085 1 昂瑞电子
公司名称	天津昂瑞电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区白堤路248号鑫天南大园区720室
联系电话	13821609571 13821609571

产品详情

关于连接器的电气参数问题，连接器会通过微安培的信号还是很多安培的功率？是否必须容纳高频或低频的数字或模拟信号，或者可能要组合使用？是否需要屏蔽以保护信号完整性？以任何组合传递电信号的同一连接器可能还必须发挥主机作用，以获取光纤信息。对于，液体或气体可能需要通过同一入口，并且可能需要自定义连接器。关于连接器的约束条件问题，连接器要构建到台式机还是智能手机？信号和功率的相同组合可能必须传入或传出任一设备，但显然，它将不得被压缩到后者中少得多的空间中，而对于可穿戴设备而言，连接器也要压缩到更少的空间中。

一个的接器必须通过各种测试并达到严格的标准。接器供应商必须严格验证每个组件是否符合SAE以及ISO标准，因为当接器失效时，会导致汽车安全气囊展开系统出现故障，更严重的还会触发人身安全，损害接器供应商自己的声誉。为了保护客户的安全和制造商自己的声誉，接器供应商必须对他们的车辆进行系统的风险评估。在汽车技术领域中人们很容易忽视连接器的重要性。如果发生故障或部件故障，都会给制造商和消费者的带来损害。无论是设计汽车的发动机还是更换汽车零件，采购高质量的零件和连接器都至关重要。汽车部件应符合其汽车级规范，即使它带来一些额外的前期成本。

由于新能源接器比较高要承受250A电流、600V电压的能力，高标准的防触电保护需求是显而易见的。同时在如此高的功率下，电磁干扰是另一个重要问题。此外，连接器的插拔

操作会产生电弧，这会严重危害到电气连接和电子设备，并且可能引起汽车燃烧，368085-1，这些都需要连接器的特殊设计与开发，比如在暴露的情况下要防止高压把空气击穿，这需要保留一定的空气间隙;在高电压大电流的情况下，其温度升高不能超过额定值;在选择外壳材料时要考虑重量、强度和是否易于加工，而且在不同温度下连接器端子的材料性能如何保持稳定性、如何保证必要的导电率等都需要考量。

368085-1-昂瑞电子(推荐商家)由天津昂瑞电子科技有限公司提供。368085-1-昂瑞电子(推荐商家)是天津昂瑞电子科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司还是从事YAZAKI连接器，日本YAZAKI连接器，YAZAKI代理的厂家，欢迎来电咨询。