

GB17565-2007防护密闭门 枪弹库门

产品名称	GB17565-2007防护密闭门 枪弹库门
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	5600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 锁具:分离式联动机械锁 双锁
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

枪弹库门 防爆门：

外观：表面静电粉末喷塑及转印，美观牢固耐久，提供各种颜色可供选择；门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤；2.板材及材质：板材材质选用优质冷轧钢板；板材厚度：门框选用2.0mm优质冷轧钢板；门板采用宝钢优质冷轧钢板，板材厚度2mm，内填充高度有机物。3.主要技术参数：甲级，门扇厚度70mm；门扇预留联接分离式联动机械锁、联动结构。机械钥匙锁可单独开门。门框的宽度、高度均符合GB/T5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定；单门2.1mm*0.9mm外形尺寸：门框宽度和高度允许偏差±3mm，门框和门扇两对角线允许偏差2mm；防盗性能：通过国家规定的破坏性能试验、软冲击性能试验以及门铰链与门扇连接强度试验，通过外观尺寸检查、表面处理检查、间隙检查、尺寸测量等各项检测，安全等级达到GB17565，2007。库门结构：库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用30mm实心门栓,左右两侧面各4个门栓，上、下面各2个门栓，伸出长度为40mm,门铰链全钢门铰链。机械锁传动具有四向锁栓，采用不锈钢实心圆盘。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。4.锁具：采用联控电机锁+指纹锁联网联控开启；应急状态下可用机械钥匙锁可单独开门。驱动方式：电机离合器驱动；工作电压：DC 5-6V；功能：门磁信号、主锁舌信号、锁芯转动信号、电机控制。

文物库房的门框和门扇主体生产的材料为:文物库房门门扇材料为1.2mm不锈钢钢板+10.0mm不锈钢钢板+150mm厚防钻防切割合金板、水泥和珍珠岩复合材料层+50mm厚复合防火层+5.0mm不锈钢钢板+1.0mm不锈钢钢板。门框材料为10.0mm厚钢板，外包覆1.2mm不锈钢板装饰。文物库房门门扇有6个直径为4

0mm材质为不锈钢的实心活动门栓，铰链侧有6个直径为40mm材质为不锈钢的实心固定门栓。文物库房门所有的钢铁部分（轴承、不锈钢零件除外）都采取防腐措施，包括喷、镀、电镀、喷塑、喷漆或其他等效措施。