

内墙耐水腻子粉价格 内墙耐水腻子粉 陶华建筑节能材料

产品名称	内墙耐水腻子粉价格 内墙耐水腻子粉 陶华建筑节能材料
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

产品详情

公司始终坚持以“实力打造行业品牌”、“品牌推动企业成长”、“诚信获取商业价值”的经营理念，真诚希望与社会各界同仁精诚合作，共谋发展，内墙耐水腻子粉质量，为我国的建筑节能事业作出更大的贡献。

普通腻子因耐水性能差，内墙耐水腻子粉用量，以后再装修时必须连同原来的涂料一并铲除清理干净，再重新刮腻子。不仅增加成本造成资源的浪费、装修成本(材料费、人工费)的提高，内墙耐水腻子粉，铲除下来的废弃物，难以再生利用，会对环境造成污染。耐水腻子则一劳永逸，经过若干年后进行二次、三次或更多次装修时，不用再铲下腻子层，打磨表层、局部修补后即可进行下一到工序等，省时省力且又保护墙体。通常良好的耐水腻子可确保与墙体同寿命。

如果是作为腻子添加剂来用的话，添加灰钙及白水泥的腻子里面不能添加CMC。要用HPMC作为里面的保水剂来改善他们的和易性，HPMC在腻子领域应用比较广，而CMC只是适合普通腻子，如大白腻子，821腻子等。

一、名称及分子结构

- 1、名称:一般得称羧甲基纤维素(CMC)。
- 2、分子式:(代替度为1时以下同n系CMC的聚合度)。
- 3、结构式:
- 4、分子量:242n

涂粘结剂(汁浆):在刮腻子之前先喷涂胶水一道，喷涂必须均匀一致，不得有漏喷之处胶水配郃比(重量比)为清水:乳液=100:15~20。刮大白腻子:刮腻子要用钢片刮板往返刮，注意上下左右接槎，内墙耐水腻子粉价格，两道刮板之间要干净，不允许留浮腻子，刮腻子时要防止沾上或混进砂粒等杂物。大白腻子配合比(重量比)为 :滑石粉:纤维素溶液(浓度5:乳液=60:40:75:2~4)。

内墙耐水腻子粉价格-内墙耐水腻子粉-陶华建筑节能材料(查看)由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。“保温隔热砂浆制造、加工、销售，外墙保温工程的施工”选择苏州陶华建筑节能材料有限公司，公司位于：昆山市沿沪产业带黄浦江路88号，多年来，苏州陶华建筑节能材料坚持为客户提供好的服务，联系人：赵先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。苏州陶华建筑节能材料期待成为您的长期合作伙伴！