

# 学校人造草坪价格 金达鑫体育设施工程 学校人造草坪

产品名称	学校人造草坪价格 金达鑫体育设施工程 学校人造草坪
公司名称	天津金达鑫体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺镇龙津园7号楼804
联系电话	18812641827 18812641827

## 产品详情

人造草坪辅料填充深度这是取决于草坪的高度和场地需要的性能

人造草坪辅料填充深度这是取决于草坪的高度和场地需要的性能，一般足球场草坪高度都是40-60mm，也就是说底部到叶尖高度为40-60mm左右，按照FIFA标准的话，足球场50mm草高需要填充辅料的高度为3/4，学校人造草坪，也就是35mm，这样符合场地对足球的弹性和表面的硬度。如果是中小学校的运动场地的话，可以适当增加辅料，甚至可以跟草丝持平。所以并不是所有的场地的填充辅料的深度都一样的，是根据不同的场地，和草丝高度来填充。

人造草坪的铺设标准水泥混凝土基础

人造草坪的铺设标准

水泥混凝土基础

1.平整度:平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3mm。

2.坡度:中心场地3‰-4‰，龟背式排水设计。弯道8‰，直道5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。

3.强度和稳定性:表面均匀坚实,学校人造草坪报价,无裂缝,无烂边,接缝平直光滑,6000mm×6000mm左右切块为好。垫层压实,密实度大于95%,在中型碾机压过后,无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。

4.隔水层:采用新PVC加厚隔水薄膜,搭接处应大于200mm,学校人造草坪价格,边沿余量大于150mm。

5.保养期:基础保养期为21天。

6.定位:为准确施工及画线需要,应用牢固鲜明标志物标出场地的各线条。

## 人造草坪施工流程

1、涂胶:要求用刷子在其草坪底部涂刷薄厚均匀,不可反复涂胶,否则造成起泡现象,甚至脱落,学校人造草坪建设,严格控制胶水的厚度,注意涂胶速度要适当,分别涂于被粘接的两粘接面上。人造草坪

2、粘合:根据当时的温度、湿度等条件合理控制晾置时间,一般以涂胶好10-15分钟为宜,胶浆达到成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢。切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。

## 人造草坪

3、加压:粘合后清除其表面杂物,用的橡皮捶从粘接处向两边用力锤实,使其表面充分粘接密实更牢固。

4、固化其固化时间一般为三天,检测终强度一般为十天。因此在固化期间需密切注意对其维护,避免过于曝晒、水侵和移动,以达到粘接佳状态。

5、粘接后在未充石英沙和橡胶粒之前对场地裁切的碎片进行清洁处理。

学校人造草坪价格-金达鑫体育设施工程-学校人造草坪由天津金达鑫体育设施安装工程有限公司提供。“塑胶跑道,硅pu球场,人造草坪场地”选择天津金达鑫体育设施安装工程有限公司,公司位于:天津市西青区大寺镇龙津园7号楼804,多年来,金达鑫坚持为客户提供好的服务,联系人:陈经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。金达鑫期待成为您的长期合作伙伴!