

莱芜净水反渗透阻垢剂MPS0100浓缩液

产品名称	莱芜净水反渗透阻垢剂MPS0100浓缩液
公司名称	淄博高新区石桥彬盛翔电子商务中心
价格	67.00/公斤
规格参数	品牌:彬盛翔 型号:MPS0100 产地:山东淄博
公司地址	山东省淄博市高新区柳泉路105号新世纪广场2号楼9层910号
联系电话	0533-3592255 13805337955

产品详情

莱芜净水反渗透阻垢剂MPS0100浓缩液，MPS0100反渗透阻垢剂是彬盛翔化工生产的一款八倍浓缩液阻垢剂，产品稀释倍率高，使用剂量少，可以有效控制设备膜表面的结垢，延长设备的使用寿命。莱芜净水反渗透阻垢剂MPS0100浓缩液，彬盛翔化工生产的MPS0100反渗透阻垢剂适用于各种类型的膜材料，产品一直以来广受用户好评，彬盛翔化工期待与您的合作。

下面给大家介绍一下彬盛翔化工生产的MPS0100反渗透阻垢剂：

MPS0100反渗透阻垢剂

MPS0100 reverse osmosis antisludging agent

一、性能与用途

反渗透阻垢剂MPS0100是一种高效阻垢剂，适用于反渗透(RO)系统及纳滤(NF)和超滤(UF)系统中，可防止膜面结垢，能提高产水量和产水质量，降低运行费用。可使用于美国陶氏化学公司(Dow. Filmtec)、海德能公司(Hydranautics)和国内等反渗透膜及TFC膜、纳滤膜元件。

本产品特点：

(1)在很大的浓度范围内有效的控制无机物结垢，不加酸的条件下LSI上限允许值为2.8；

- (2)不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物；
- (3)对控制铁、铝及重金属污染物特别有效，进水侧铁的浓度允许达8.0mg/L；
- (4)能有效地抑制硅的聚合与沉积，浓水侧SiO₂浓度可达290 mg/L；
- (5)可用于反渗透CA及TFC膜、纳滤膜和超滤膜；
- (6)很好的溶解性及稳定性；
- (7)给水pH在5-10范围内均有效。

二、技术指标

项 目	标准溶液	浓缩溶液
外 观	澄清透明液体	
pH值(1%水溶液)	2.0 ± 0.5	
比 重	1.03-1.06	1.45 ± 0.05
主要成分	含磷小分子有机物	
高温分解产物	正磷酸盐	

三、使用方法

加药剂量是根据水质全分析报告及反渗透系统情况计算确定的。一般加药量为3-5mg/L，推荐的剂量范围内，可控制绝大多数以下类型的结垢：碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶、氢氧化铁、氢氧化铝及硅。

四、包装

白色塑料桶包装，标准溶液为每桶5加仑（20KG）。每桶5加仑(27.55KG)，稀释8倍后折合成为220.4KG标准溶液。

五、安全与防护

本产品为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

莱芜净水反渗透阻垢剂MPS0100浓缩液，彬盛翔化工生产反渗透阻垢剂十八年，公司拥有丰富的生产技术经验，产品能有效控制反渗透设备膜表面结垢，延长设备的清洗周期，配合彬盛翔化工生产的MPS200反渗透清洗剂使用效果更好，欢迎广大用户来电咨询，洽谈合作。