

# 公路三合土石灰 石灰 佳润

产品名称	公路三合土石灰 石灰 佳润
公司名称	武穴市佳润灰钙厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武穴市大法寺镇中桂村细范垸
联系电话	13972703688 13972703688

## 产品详情

石灰岩的主要成分是碳酸钙，可以溶解在含有二氧化碳的水中。一般情况下一升含二氧化碳的水，可溶解大约50毫克的碳酸钙。据地质学家在桂林地区调查，发现那里的水每年可溶解、侵蚀石灰岩表层大约有指甲那么薄的一层。别看每年只溶蚀这么一点儿，但是地球发展的历史是极其漫长的。就以近的地质时期——第四纪来说，大约也有300万年了。即便这样缓慢的溶蚀速度，石灰，300万年也可以溶蚀900米呢！而桂林的孤峰也只是一二百米高，常见的溶洞的1大高度也只有几十米。但也不是有石灰岩的地方都能形成这种地形地貌，而是需要有大面积、大厚度、地质纯净的石灰岩，还要求有温暖潮湿的气候条件才有可能发育成如此的地貌，生石灰批发，形成那样美丽的自然风光。

## 注意事项

1、使用操作过程时间越短越好，放置在包装容器内的适当处，起到密封吸湿的作用。2、存放在干燥库房中，公路三合土石灰，防潮，避免与酸类物接触。3、运输过程中避免受潮，小心轻放，以防止包装破损而影响产品质量。4、禁止食用，万一入口，用水漱口立即求医。（切记不能饮水）技术标准编辑1、国家军1用标准GJB2714-962、参照美国军1用标准MIL-D-3464D干燥剂通用规范化学分子式：CaO分子量：56.08比重：3.25-3.38熔点：2580 -沸2850

## 制备

原料：在实际生产中，为加快分解，煅烧温度常提高到1000~1100。由于石灰石原料的尺寸大或煅烧时窑中温度分布不匀等原因，石灰中常含有欠火石灰和过火石灰。欠火石灰中的碳酸钙未完全分解，使用时缺乏粘结力。过火石灰结构密实，表面常包覆一层熔融物，溶化很慢。由于生产原料中常含有碳酸镁(MgCO<sub>3</sub>)，因此生石灰中还含有次要成分氧化镁(MgO)，根据氧化镁含量的多少，生石灰分为钙质石灰(MgO ≤5%)和镁质石灰(MgO>5%)。

生产工艺：原始的石灰生产工艺是将石灰石与燃料（木材）分层铺放，引火煅烧一周即得。现代则采用机械化、半机械化立窑以及回转窑、沸腾炉等设备进行生产。煅烧时间也相应地缩短，用回转窑生产石

灰仅需2~4小时，哪里有修路石灰，比用立窑生产可提高生产效率5倍以上。近年来，又出现了横流式、双斜坡式及烧油环行立窑和带预热器的短回转窑等节能的工艺和设备，燃料也扩大为煤、焦炭、重油或液化气等。

公路三合土石灰-石灰-佳润(查看)由武穴市佳润灰钙厂提供。武穴市佳润灰钙厂在其他聚合物这一领域倾注了诸多的热忱和热情，佳润灰钙厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：范经理。