

swissfluid球阀厂家 北京古德维实公司 球阀

产品名称	swissfluid球阀厂家 北京古德维实公司 球阀
公司名称	北京古德维实机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东三环南路21号
联系电话	13718078250

产品详情

阀门分类

止回阀这类阀门用于防止介质倒流，利用流体自身的动能自行开启，反向流动时自动关闭。常设于水泵的出口、疏水器出口以及其他不允许流体反向流动的地方。止回阀分旋启式、升降式和对夹式三种。对于旋启式止回阀，SWISSFLUID球阀总代，流体只能从左向右流动时，swissfluid球阀厂家，反向流动时自动关闭。对于升降式止回阀，流体从左向右流动时，阀芯抬起，形成通路，反向流动时阀芯被压紧到阀座上而被关闭。对于对夹式止回阀，进口瑞士流体球阀，流体从左向右流动时，阀芯被开启，形成通路，反向流动时阀芯被压紧到阀座上而被关闭，对夹式止回阀可多位安装、体积小、重量轻、结构紧凑。球阀

本产品信息由北京古德维实机电设备有限公司提供，想了解更多赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

瑞士流体

瑞士流体SDV隔膜阀的主要特点是结构的可靠性和简洁性。它的无空腔设计和自清洗设计使得它是化工和制药行业的优选。膜片更换简易方便，无需从管线移动阀门，这个特点使得它在其它行业也很受欢迎。

我们提供的SDV隔膜阀可满足DIN specification (EN 1092, EN 558-1, cat. 1) 和 ANSI (ASME B16.5, MSS SP-88).标准结构由1.0619 铸钢阀体(per ASTM A216 WCB), 全PFA内衬, PTFE/EPDM 膜片组成。经济性组合件使它可以对所有可见的化学介质提供较高的化学耐受性，瑞士流体也可以提供1.4408阀体，导电性PFA内衬，或PP，PVDF内衬，另外也可提供重度防腐三层膜片。

我们的SDV隔膜阀可以在工厂完成气动或电动执行机构的安装，其可以适用于自动开关或连接到定位器作为控制阀，球阀，执行机构外壳材质可选PP（经济，防腐蚀，重量轻）或不锈钢材质。

本信息由北京古德维实机电设备有限公司提供，想了解更多赶紧拨打图片上的电话吧！！

阀门性能检测要求

性能检测要求

- 1、阀门某一规格批量制造时，应委托权威性机构进行以下性能的检测： 阀门在工压状况下的启闭力矩； 阀门在管道输水状况下的流阻系数的检测。
- 2、阀门在出厂前应进行以下的检测： 阀门在开启状况下，阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测； 阀门在关闭状况下，两侧分别承受1.1倍阀门工压值，无渗漏；但金属密封的蝶阀，渗漏值亦不大于相关要求。球阀

本产品信息由北京古德维实机电设备有限公司提供，想了解更多赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

swissfluid球阀厂家-北京古德维实公司-

球阀由北京古德维实机电设备有限公司提供。北京古德维实机电设备有限公司是北京怀柔区机械及工业制品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在古德维实领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创古德维实更加美好的未来。