

# 金属缠绕垫片规格 恒封 杭州金属垫片

产品名称	金属缠绕垫片规格 恒封 杭州金属垫片
公司名称	张家港市恒封石化配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金港镇南沙华菱集团内
联系电话	13915705705

## 产品详情

你知道垫圈的正确使用方法吗？

垫圈，形状像圆环形的一类紧固件，用于螺栓、螺钉或螺母的支撑面和连接零件表面中间，减小被连接零件接触表面面积，降低单位面积压力和保护被连接零件表面不被破坏的作用；弹簧垫圈，还能起着阻止螺母回松的作用。弹簧垫圈主要用于防松，金属复合垫片，平垫圈没有放松功能，即平垫仅仅是加大接触面积，弹簧垫圈可以防松，金属缠绕垫片规格，比如电机与机座连接的螺栓一般要加弹簧垫圈，因为电机震动，杭州金属垫片，如果没有弹簧垫圈，螺母会松动。一般带有震动的装备上的紧固件上装有弹簧垫圈，不锈钢金属缠绕垫片，法兰上一般不需加平垫圈。法兰上加不加弹簧垫圈和管道流通的介质有关系，如果容易产生脉冲的，加弹簧垫圈，还有高速流体，口径变化频繁，不要一概而论。

### 垫片种类

石棉橡胶板。石棉橡胶板是由石棉、橡胶和填料竟压制而成的。一般石棉纤维占60%-85%。根据其配工艺、性能及用途不同，主要有高压石棉橡胶板、中、低压石棉橡胶板和耐油石棉橡胶板。石棉橡胶板有适宜的强度、弹性、柔软性等性能，用它制作垫片，既方便又便宜，因此在化工企业中得到迅速的推广和应用。

柔性石墨。柔性石墨是一种新颖的密封材料，良好的回弹性、柔软性、耐高温性，在化工企业得到迅速的推广和应用。

### 螺旋法兰垫片的应用材料分析

纯聚四氟乙烯虽然具有许多优良的性能，但是作为密封材料还存在致命的缺点:导热性差、抗蠕变性差、易冷流、回弹性差、承载能力低、不耐磨、很难加工及制品存在孔隙、线膨胀系数大、在温度高于260时即会发生软化等。这些缺点严重限制了聚四氟乙烯材料在密封领域的应用范围和应用场合，使得其只能用于低温低压和腐蚀介质的工作条件。

金属缠绕垫片规格-恒封(在线咨询)-杭州金属垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。“金属缠绕垫系列，金属复合垫系列，金属包覆垫系列，金属环型垫片”选择张家港市恒封石化配件厂，公司位于：金港镇南沙华菱集团内，多年来，恒封坚持为客户提供好的服务，联系人：谢经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒封期待成为您的长期合作伙伴！