

济南硬泡聚氨酯喷涂服务为先

产品名称	济南硬泡聚氨酯喷涂服务为先
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡工业区
联系电话	18094210872

产品详情

河南宏源新防水保温工程有限公司可承接大型防水降噪工程，无机纤维喷涂，聚氨酯喷涂，聚脲喷涂等施工范围广泛，技术，材料，欢迎新老客户前来合作！

聚氨酯板一般会应用于各种建筑物的外面，板材里面的聚氨酯硬泡添加了阻燃剂，所以它的可燃性被降到了极低，并且因为聚氨酯的物理特性所以聚氨酯板系统具有好的保温节能、隔音降噪的功能。聚氨酯喷涂是一种以聚氨酯喷涂为主要材料的保温系统的加工方式。在我国国内，对聚氨酯喷涂作为保温系统的运用，不及国外对聚氨酯喷涂运用的更为广泛。聚氨酯喷涂加工工艺简单，既可预制，又可现场发泡成型，可浇注又可喷涂。

聚氨酯喷涂不但可以节省人力，物力，而且可以喷涂复杂的形状，不需要任何加工，具有自粘于金属、木料、水泥及其他非金属材料特性。粘接程度一般可达到或超过泡沫本身的破碎强度。

10.4.12施工现场和生活区，未经保卫部门批准不得使用电热器具。严禁工程中明火保温施工及宿舍内明火取暖。

10.4.13从事聚氨酯原材料的运输、存放、配料、发泡及保护层施工前，有具体的防火要求，必要时派专人看护。

10.4.14喷涂聚氨酯作业面及成品墙体附近有电、气焊等明火作业时，要设专人看护，硬泡聚氨酯喷涂，

以防引燃发泡聚氨酯。

河南宏源新防水保温工程有限公司可承接大型防水降噪工程，无机纤维喷涂，聚氨酯喷涂，聚脲喷涂等施工范围广泛，技术，材料，欢迎新老客户前来合作！

墙面聚氨酯保温层施工

开启PU喷涂机将保温涂料均匀地喷涂于墙面之上，当厚度达到0.5~1.0cm厚时，按45cm间距、梅花状分布插定厚度标1杆，然后继续喷涂聚氨酯保温料。每次喷涂厚度宜控制在1cm之内。喷涂时要尽量避免流挂现象发生。

2.6聚氨酯保温层后处理

聚氨酯保温层喷涂20min后用裁纸刀、手锯等工具开始清理、修整遮挡、保护部位以及超过规定厚度1cm突出部分。

2.7界面处理

聚氨酯保温层喷涂4小时之内做界面砂浆处理，界面砂浆可用滚子均匀地涂于聚氨酯保温基层上。

2.8吊垂直、套方、弹控制线

在顶部墙面与底部墙面上膨胀螺栓，作为大墙面挂线铁丝的垂挂点，用经纬仪打点，用紧线器安装钢垂线

济南硬泡聚氨酯喷涂服务为先由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。 不需保温的外墙面，如外廊、内廊、管道井、楼梯间不靠住宅的外墙、电梯井道外墙：只作5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！