

# 阜阳预应力混凝土管桩 安徽特盛|发货迅速

产品名称	阜阳预应力混凝土管桩 安徽特盛 发货迅速
公司名称	安徽特盛桩业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市颍州区经济开发区规划滨河路南侧6号
联系电话	13905525799

## 产品详情

桩基的轴线和标高均已测量完毕，经过检查复核并应办理预检手续，归档备查。为防止桩机就位时桩机自重挤压土体使已测放桩位移位，在桩机就位后正式压桩前应复核正确，桩定位偏差控制在20mm以内。桩锤本身带帽者，只须在桩顶护以绳垫或木块。若桩须深入土时，应用送桩。送桩用坚硬的木料或钢铁制成，长度和直径视需要而定。先张法预应力混凝土管桩：外径300mm管桩预应力筋的混凝土保护层厚度不应小于25mm，其余规格保护层厚度不应小于40mm。

桩基的轴线和标高均已测量完毕，高强度预应力混凝土管桩，经过检查复核并应办理预检手续，归档备查。为防止桩机就位时桩机自重挤压土体使已测放桩位移位，在桩机就位后正式压桩前应复核正确，桩定位偏差控制在20mm以内。在压力骤然间增大或桩身骤然倾斜时应立即停止，静压预应力混凝土管桩，控制沉桩速度，在遇见坚硬夹层或进入持力层后控制在1.0m/min，否则容易出现沉桩速度过快而发生爆桩。关于预应力管桩灌注混凝土只有两个部位，一个是桩尖一端得持力层部位，也就是桩尖板上2米范围内，一般设计要求灌注2米深的C25混凝土。

先张法预应力混凝土管桩：外径300mm管桩预应力筋的混凝土保护层厚度不应小于25mm，其余规格保护层厚度不应小于40mm。使用时，将送桩放于桩顶头上，高强预应力混凝土管桩价格，使与桩在同一垂线上，锤击送桩，阜阳预应力混凝土管桩，将桩慢慢打入土中。沉桩过程中，要经常注意桩身有无位移和倾斜现象，如发现问题应及时纠正。焊接时，应将四角点焊固定，然后对称同时焊接以减少焊接变形，焊缝要求连续饱满，焊缝厚度必须满足设计要求。

阜阳预应力混凝土管桩-安徽特盛|发货迅速由安徽特盛桩业有限公司提供。“预应力混凝土管桩”选择安徽特盛桩业有限公司，公司位于：安徽省阜阳市颍州区经济开发区规划滨河路南侧6号，多年来，特盛坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。特盛期待成为您的长期合作伙伴！

