

打毛机胶棒定制 亿鑫橡塑 山东打毛机胶棒

产品名称	打毛机胶棒定制 亿鑫橡塑 山东打毛机胶棒
公司名称	日照市鑫恒橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟橡胶产业园
联系电话	13573979132

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：日照市鑫恒橡塑制品有限公司

天然橡胶是生胶塑炼的主要胶种。用开炼机和密炼机进行塑炼均能获得良好效果。用开炼机塑炼时，通常采用低温（40-50℃）薄通（辊距0.5-1mm）塑炼法和分段塑炼法。用密炼机塑炼时，温度宜在155℃以下，时间约在13min左右（视对可塑性要求而定）。塑炼时间增加，塑炼胶的可塑性随之增大。但不要过炼，否则可塑性变得过高而使物理机械性能下降。天然橡胶塑炼时，常加入促进剂M作塑解剂，来提高塑炼效果，促进剂M对开炼机塑炼和密炼机塑炼都适用。天然橡胶塑炼后，为使橡胶分子链得到松弛（俗称恢复疲劳）和可塑性均匀，需停放一定时间（4-8h），才能供下道工序使用。

家禽脱毛机的胶棒分成二种，一种是天然胶材质，一种为一般硫化橡胶材质的，打毛机胶棒定制，并且，这二种的材质的家禽脱毛机胶棒的强度是可调式的，种材质的家禽脱毛机胶棒是用天然胶系列产品及进口烟片系列产品合乎做成的，具备高耐磨性，的延展性，山东打毛机胶棒，而且不容易，适用商品的运用。后面一种应用天然胶系列产品及其耐磨损碳黑合乎原材料，具备不错的耐磨性，延展性和率，可是规格型号小于前面一种，关键适用低速档家禽脱毛机的应用，价格低一些。

标准胶的分级较为科学，所以这种分级方法很快为各主要天然橡胶生产国以及标准化机构所接受，打毛机胶棒安装，并先后制定了标准胶的分级标准。这些标准大体相同，但又不完全一致。例如ISO2000规定分五个等级，我国的标准GB8081—87，规定有四个等级。[1] 物理性质一般为片状固体，相对密度0.94，折射率1.522，弹性模量2~4MPa，130~140 时软化，150~160 粘软，200 时开始降解。常温下有较高弹性，略有塑性，低温时结晶硬化。有较好的耐碱性，但不耐强酸。不溶于水、低级酮和醇类，在非极性溶剂如、等中能溶胀。

打毛机胶棒定制-亿鑫橡塑(在线咨询)-山东打毛机胶棒由日照市鑫恒橡塑制品有限公司提供。日照市鑫恒橡塑制品有限公司是一家从事“主营橡胶塞,橡胶密封圈,硅胶圈,脱毛机胶棒,塑料齿轮,链条等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亿鑫橡塑”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使亿鑫橡塑在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！