

抗裂砂浆 内外墙保温面层抗裂保护砂浆

产品名称	抗裂砂浆 内外墙保温面层抗裂保护砂浆
公司名称	武汉中建天承节能科技有限公司
价格	760.00/吨
规格参数	中建天承:zjtc-3 武汉:东西湖区
公司地址	武汉东西湖区河沙路物华天宝工业园
联系电话	13387666099 13397188699

产品详情

公司简介

武汉中建天承节能科技有限公司，位于武汉市东西湖区荷沙路，生厂车间1600平方米，采用三条全自动灌装生产线，全自动除尘系统、自动机器人码垛机，月生产砂浆能力约6000吨，年产能约8万吨。从事抗裂砂浆、粘结砂浆、玻化微珠保温砂浆、无机保温砂浆及轻质抹灰石膏、粉刷石膏、石膏自流平的生产及销售，是湖北区大型的节能保温材料生产基地，保温系统工程承包商。具有的技术参数实验室和仪器设备和过硬的技术团队，欢迎大家来电咨询。

“以诚信促进发展，以质量打造品牌”，中建天承节能科技公司始终遵循以“质量为上，安全为重”的经营理念，坚持“互利、互惠、双赢”的原则，真诚、用心、专注的服务于每一个客户。

工程项目：

中建天承保温砂浆系列产品，覆盖全省和碧桂园集团、万科集团、省路桥集团、泛海国际、中建、中冶等保持着长期良好的合作关系。在省内众多的建筑工程上已通过了验证：碧桂园云玺、万科汉口传奇、光谷步行街、天宇万象国际、泛海国际、金湖天地等。

产品用途：保温层表面防裂砂浆、聚合物抗裂砂浆，规格40kg/袋 技术参数

项目	单位	指标

抗裂剂	不会发物含量		%	20
	贮存稳定性 (20 ° C ± 25 ° C)		--	5个月，试样无结块 凝聚及发老霉现象， 且拉伸粘结强度满足 抗裂砂浆指标要求
抗裂砂浆	可操作性时间	可操作性时间	h	1.5
		在可操作性时间内位伸 粘结强度	Mpa	0.7
	拉伸粘结强度 (常温28d)			
	浸水位伸粘结强度 (常温28d, 浸水7d)		0.5	
	压折比		0.3	
注：水泥应采用强度等级42.5的普通硅酸水泥并应符合GB175-1999的要求；砂应符合JGJ52-1992的规定，筛除大于2.5mm的颗粒，含砂量少于3%				

使用方法水：粉状抗裂砂浆=1:4（重量比）将粉状抗裂砂浆按上述比例用机械搅拌3-5分钟（或手工搅拌均匀）静放5分钟后，再次搅拌，调到合适施工的稠度即可。 注意事项：

施工温度不得低于5摄氏度，保温层干燥至3天用手按不动表面后再进行防护面层的施工。网格布铺设禁止干搭，搅拌好的保温浆料必须在2-4小时内用完。

公司：<http://www.zhongjiantc.cn> <http://116.62.153.177/>

注意事项

买家拍和购买前请致电，因受原材料价格周期影响，价格浮动调整，请亲们谅解；由于砂浆类货物都是按吨计算，物流方面以实际物流价格为准。谢谢大家的理解！