

武汉玻化微珠砂浆 无机保温砂浆厂家

产品名称	武汉玻化微珠砂浆 无机保温砂浆厂家
公司名称	武汉中建天承节能科技有限公司
价格	1250.00/吨
规格参数	中建天承:zjtc-2 武汉:东西湖区
公司地址	武汉东西湖区河沙路物华天宝工业园
联系电话	13387666099 13397188699

产品详情

公司简介

武汉中建天承节能科技有限公司，位于武汉市东西湖区荷沙路，生厂车间1600平方米，采用三条全自动灌装生产线，全自动除尘系统、自动机器人码垛机，月生产砂浆能力约6000吨，年产能约8万吨。从事抗裂砂浆、粘结砂浆、玻化微珠保温砂浆、无机保温砂浆及轻质抹灰石膏、粉刷石膏、石膏自流平的生产及销售，是湖北区大型的节能保温材料生产基地，保温系统工程承包商。具有的技术参数实验室和仪器设备和过硬的技术团队，欢迎大家来电咨询。

本品选用聚合物基料、经数十位行业工程师多年技术研发投入，精制配比而成，产品性能优越、高强度粘结、抗裂防水效果好，通过相关机构严格检测，取得了企业标准产品标志证书，获市场广泛认可和企企业长期青睐，是公司新一代高性能专用保温砂浆系列产品。

“以诚信促进发展，以质量打造品牌”，中建天承节能科技公司始终遵循以“质量为上，安全为重”的经营理念，坚持“互利、互惠、双赢”的原则，真诚、用心、专注的服务于每一个客户。

工程项目：

中建天承保温砂浆系列产品，覆盖全省和碧桂园集团、万科集团、省路桥集团、泛海国际、中建、中冶等保持着长期良好的合作关系。在省内众多的建筑工程上已通过了验证：碧桂园云玺、万科汉口传奇、光谷步行街、天宇万象国际、泛海国际、金湖天地等。

产品用途：内外墙体保温浆料 规格：25kg/袋

技术参数

项目	项目
湿表现密度	kg/m
干表现密度	180-250
导热系数	W (m.k)
蓄热系数	
抗压强度	kPa
压剪粘结强度	50
线性收缩率	%
软化系数	--
难燃性	A级

使用方法 在强制式砂浆搅拌机中先加水，加入一袋净重为25kg的保温胶粉料，搅拌5分钟以上形成均匀的胶浆，即可进行铺抹施工。施工方法用抹子进行铺抹。施工前应弹好厚度基准线，一次铺抹厚度可达10-15mm，达到符合设计的保温厚度为止。

注意事项：

施工温度不得低于5摄氏度，保温层干燥至3天用手按不动表面后再进行防护面层的施工。搅拌好的保温浆料必须在2-4小时内用完。

公司：<http://www.zhongjiantc.cn>

注意事项

买家拍和购买前请致电，因受原材料价格周期影响，价格浮动调整，请亲们谅解；由于砂浆类货物都是按吨计算，物流方面以实际物流价格为准。谢谢大家的理解