

瓷砖粘结剂 武汉瓷砖粘结剂厂家

产品名称	瓷砖粘结剂 武汉瓷砖粘结剂厂家
公司名称	武汉中建天承节能科技有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	中建天承:zjtc-1 武汉:东西湖区
公司地址	武汉东西湖区河沙路物华天宝工业园
联系电话	13387666099 13397188699

产品详情

产品用途：主要用于粘结瓷砖，地下防水卷材抹面保护层等。强力型：主要用于粘结大块石材，薄型大理石，花岗岩及原有地砖上粘地砖等；

公司简介

武汉中建天承节能科技有限公司，位于武汉市东西湖区荷沙路，生厂车间1600平方米，采用三条全自动灌装生产线，全自动除尘系统、自动机器人码垛机，月生产砂浆能力约6000吨，年产能约8万吨。从事抗裂砂浆、粘结砂浆、玻化微珠保温砂浆、无机保温砂浆及轻质抹灰石膏、粉刷石膏、石膏自流平的生产与销售，是湖北区大型的节能保温材料生产基地，保温系统工程承包商。具有的技术参数实验室和仪器设备和过硬的技术团队，欢迎大家来电咨询。

“以诚信促进发展，以质量打造品牌”，中建天承节能科技公司始终遵循以“质量为上，安全为重”的经营理念，坚持“互利、互惠、双赢”的原则，真诚、用心、专注的服务于每一个客户。

工程项目：

中建天承保温砂浆系列产品，覆盖全省和碧桂园集团、万科集团、省路桥集团、泛海国际、中建、中冶等保持着长期良好的合作关系。在省内众多的建筑工程上已通过了验证：碧桂园云玺、万科汉口传奇、光谷步行街、天宇万象国际、泛海国际、金湖天地等。

技术参数

(表1)

数据类别	通用型粘结剂	强力型粘接剂
------	--------	--------

检测项目	标准值	检测值	标准值	检测值
拉伸胶粘原强度/Mpa	0.5	0.6	0.5	0.6
晾置时间, 20min拉伸胶粘强度/Mpa	晾置10min 0.5			
浸水性拉伸胶粘强度/Mpa				
抗老化后拉伸胶粘强度/Mpa				
冻融循环后的拉伸胶粘强度/Mpa				
滑移/mm	0.5	0.4	0.5	0.4

产品介绍及施工说明

- 1、瓷砖粘合剂减少了传统施工工艺对基层洒水及浸砖的工序的依赖性，较好地避免了因浸砖、洒水不够。将一包材料按指定的配水比混合搅拌，搅拌至均匀无结块，让浆料静置3至5分钟，再搅拌一次，即可使用。
- 2、选择合适的齿型刮板以确保有效粘贴面积至少有板、瓷砖等面积的65%。用专用齿型刮板把砂浆满批基层3至5毫米厚，然后用刮板有齿形的一边以直线或S形拉出条纹状，刮板平面和基层平面相交呈45度至60度。瓷砖不必浸水，只需按排列顺序粘贴于墙/地面并压实即可。并在规定的时间内调整瓷砖位置。

产品特点

- 1、粘接强度高，硬化速度快，可大大提高各种铺贴材料的使用寿命和装饰效果。
- 2、施工方便，只需加工适量清水搅拌即可使用。被粘贴瓷砖无需水泡，可直接粘贴。
- 3、优良的抗压、抗拉强度、耐水、耐碱及耐候性、不受环境的影响。
- 4、施工性好、具有良好的保水性、和易性、抗流坠性。粘结过程中，瓷砖可调整时间10分钟，可操作时间60分钟。
- 5、可实现超薄层施工，涂层厚度是传统工艺的二分之一以下，节约成本，并使其收缩率降低，不会因应力而造成装饰粘面的开裂和脱落。
- 6、无毒、无味、无污染，是真正的绿色环保产品。
- 7、包装规格：40kg/袋

注意事项：

- 1、一般砖板不需泡水，对吸水力很强瓷砖或基层则先浸水数分钟或喷水润湿。
- 2、初期强度较低，7d可达到使用强度，24h内应避免重负荷于瓷砖表面

3、冬季可用防冻型，可在-10 以内施工。

公司：<http://www.zhongjiantc.cn>

注意事项

买家拍和购买前请致电，因受原材料价格周期影响，价格浮动调整，请亲们谅解；由于砂浆类货物都是按吨计算，物流方面以实际物流价格为准。谢谢大家的理解！