

气动蝶阀的价格 气动蝶阀 无锡大明

产品名称	气动蝶阀的价格 气动蝶阀 无锡大明
公司名称	无锡大明阀门自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区阳山镇协达路22-7
联系电话	13814292281

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡大明阀门自控设备有限公司

进口蝶阀，手动蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，气动蝶阀，旋转角度为 0° - 90° 之间，旋转到 90° 时，阀门则牌全开状态。

手动蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转 90° 即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹性密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，气动蝶阀的价格，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。

蝶阀是用圆盘式启闭件往复回转 90° 左右来开启、关闭或调节介质流量的一种阀门。蝶阀不仅结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省、安装尺寸小、驱动力矩小、操作简便、迅速，并且还可以同时具有良好的流量调节功能和关闭密封特性，是近十几年来发展快的阀门品种之一。蝶阀的使用非常广泛。其使用的品种和数量仍在继续扩大，并向高温、高压、大口径、高密封性、长寿命、优良的调节特性，以及一阀多功能发展。其可靠性及其他性能指标均达到较高水平。

气动通风蝶阀是一种作为气体介质调理流量或切断的装置。本蝶阀是一种非密闭型蝶阀，广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程种介质温度 300 公称压力为0.1Mpa的管道上，用以连通、启闭或调理介质质量。

气动通风蝶阀可选用右机器也可选用左机器，这由如何构成机器叶片来确认的。

气动通风蝶阀面临机器叶片如果在机器叶片的边际顺右臂倾斜则为右机器;顺左臂倾斜则扭距可达4000N/m。运送量大。运送量是相同直径传统有轴机器运送机的1.5倍。运送距离长。气动通风蝶阀单机运送长度可达60米。并可根据用户需要，选用多级串联式安装，超长距离运送物料。能机动工作。气动通风蝶阀选用全封闭运送和易清洗的机器外表，可保证环境卫生和所送物料不受污染、不泄漏。扭距大、能耗低。由于机器无轴，物料不易阻塞，排料口不阻塞，因而能够较低速度运转，平稳传动，降低能耗。气动通风蝶阀，能移动工作，一机多用。既可下方出料，又可端头出料。选用衬板，气动蝶阀原理，该机可在高温下工作。气动通风蝶阀结构紧凑，节省空间，外型漂亮，操作简便，经济耐用。

气动蝶阀的价格-气动蝶阀-无锡大明由无锡大明阀门自控设备有限公司提供。无锡大明阀门自控设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡大明阀门——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区阳山镇协达路22-7，联系人：周昺。