

环保聚氨酯PU胶水常温AB固化胶塑料尼龙端盖有特效

产品名称	环保聚氨酯PU胶水常温AB固化胶塑料尼龙端盖有特效
公司名称	上海华化塑胶有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	分类:聚氨酯AB胶 品牌:华化 型号:HH-200
公司地址	中国 上海市 上海市闵行区梅富路85号
联系电话	86 021 54297300 13701636187

产品详情

分类	聚氨酯AB胶	品牌	华化
型号	HH-200	粘合材料	聚氨酯

上海华化塑胶有限公司创建于上世纪九十年代初，为股份合作制企业，系中国内燃机工业协会会员，中国技术市场协会过滤与分离技术专业委员会会员，上海市新材料协会会员。专业生产橡胶型、聚氨脂型、环氧胶型、丙烯酸脂胶型等多种胶粘剂产品，自公司成立十多年来一直致力胶粘剂的研究生产和开发，立志解决客户在生产、应用等过程中遇到的各种粘接问题。经过专业人员的多年攻关，华化牌胶粘剂以其性价比高，已成为各行业的首选产品。华化牌hh胶粘剂经上海内燃机研究所检测，质量指标均符合jb/5098-91《内燃机纸质机油滤芯胶粘剂技术条件》标准。本公司生产的多种专业的胶粘剂产品已经成为三滤行业的首选产品。

为回报新老客户的支持厚爱，我们上海华化公司将一如既往的坚持以高效的管理，优质的产品，适中的价位与快捷的服务来满足您的要求，成为您认可的忠实合作伙伴。

我司生产的hh-200常温固化滤芯胶是专为滤清器行业研制开发的产品，经国家检测部门检测，其产品性能完全符合行业的国家质量标准，并得到广大三滤厂家的认可和广泛使用。

一用途

适用于内燃机等滤清器纸芯和塑料端盖的粘接。（柴滤.机油滤等）

二特点

1对金属端盖和尼龙端盖有很强的粘接力，固化后的胶层具有良好的耐水耐油.耐温.耐老化性能。

2具有广泛的工艺适应性。（机注、手工施注均可以）

3. 存储期长，不变质。

三. 技术性能

1. 外观均匀粘稠液体
2. 密度g/cm³ 1.6 ± 0.2
3. 粘度mpa · s 20000-60000
4. 不挥发物含量 95%
5. 固化条件5:1比例混合搅拌后室温固化3-5小时。完全固化需72小时。
6. 拉伸剪切强度（钢-钢）常态 10kg/cm²
7. 抗拉强度. 高29.5mm折宽22mm的5折滤纸插入2.5mm深的胶层，
固化后滤纸---金属间的扯离强度 200n内聚破坏
8. 耐机油老化性（135 热油浸泡192小时无龟裂不收缩）
9. 有效期生产之日起4个月内。
10. 包装30kg铁桶包装（可根据用户要求调整）

11. 注意事项：

应储存在25 ± 3 、干燥处，不能用溶剂稀释。

四. 使用工艺说明

纸芯端盖除油、除锈及污物

胶的涂层均匀，厚度不少于滤芯端盖翻边的三分之二

使用中不可一次性搅拌太多，以免造成浪费！

本胶种为双组份胶，混合后常温固化。粘接效果理想，实验室检测数据很好。

上海华化塑胶有限公司

联系电话：021-5499448154297300

fax:54297299