

# FRP废气塔 东博防腐设备直销 苏州废气塔

产品名称	FRP废气塔 东博防腐设备直销 苏州废气塔
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

## 产品详情

### 聚吸收塔的引进

#### 工作原理

聚吸收塔是一种两相反流填料吸收塔。气体从塔的下部进入净化塔，在通风机的作用下迅速填充进气口空间，然后平均通过平均流道上升到填充吸收段。在包装的表面，气相中的气体与液相中的物质发生反应。产生的反应物与吸收的流体进入下槽。在喷雾段，吸收器从均匀布的喷嘴喷出，形成许多小液滴和气体完全混合，接触并继续进行化学反应，直到完全吸收。

### 吸收塔随着我国环保法规日益完善

吸收塔是以塑料为主要材料的废气净化设备，具有净化，结构紧凑，占地面积小，苏州废气塔，耐腐蚀，耐老化性能好，重量轻，便于安装，运输，管理；维修等特点。吸收塔主要适用于HNO<sub>3</sub>、硫酸、铬酸、油漆、烟雾等废气处理；不仅能帮助客户创建一个良好的空间环境；也能帮助广大顾客起到回收废气中流失的金银，我们对所生产和安装的各种设备，产品均经进严格的检查和把关，保证的服务，给顾客大大减少不必要的损耗！

废气净化塔 公司坚持以“诚实守信、互惠双赢”的生产经营方针，以质量求生存，防腐废气塔，以品种求发展，以服务求信誉，不断的技术。我们期待与广大新老客户共创美好明天！

### 吸收塔以的品质深受客户喜爱

由于洗涤塔产品可以根据不同的使用环境及特殊的性能要求自行设计复合制作而成，耐腐蚀废气塔，因此只要选择适宜的原材料品种，FRP废气塔，吸收塔基本上可以满足各种不同用途对于产品使

用时的性能要求。

吸收塔材料是一种节能型材料。若采用手工糊制的方法，其成型时的温度一般在室温下或者在100℃以下进行，因此它的成型制作能耗很低。即使对于那些采用机械的成型工艺方法，例如模压、缠绕、注射、RTM、喷射、挤拉等成型方法，由于其成型温度远低于金属材料，及其他的非金属材料，因此玻璃钢吸收塔成型能耗可以大幅度降低。

FRP废气塔-东博防腐设备直销-苏州废气塔由太仓市东博防腐设备有限公司提供。“换热器,吸收器,真空机组,计量罐,过滤器,填料塔,储罐”选择太仓市东博防腐设备有限公司，公司位于：太仓市沙溪镇沙东供电局对面，多年来，东博防腐设备坚持为客户提供好的服务，联系人：钱总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东博防腐设备期待成为您的长期合作伙伴！