

大六角高强度螺栓链接副图片 广涵紧固件价格查询

产品名称	大六角高强度螺栓链接副图片 广涵紧固件价格查询
公司名称	邯郸市广涵紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区河北铺标准件产业城东区11 栋29号
联系电话	15373776111

产品详情

钢结构螺栓的安装标准及验收

用0.3kg手锤敲击高强度螺栓进行普查，检查是否有漏拧；大六角头高强度螺栓的拧紧应分为初拧、终拧；扭剪型高强度螺栓的拧紧分为初拧，终拧。对于大型节点应分为初拧、复拧、终拧，复拧扭矩等于初拧扭矩。检查拧紧扭矩：对每个节点螺栓数的10%，但不少于一个进行扭矩检查。任取一螺栓，大六角高强度螺栓链接副供应商，在螺杆端面和螺母上画一直线，将螺母拧松60°，大六角高强度螺栓链接副批发，再用扭矩扳手重新拧紧，使两线重合，此时测得的扭矩应在0.9Tch ~ 1.1Tch范围内。

高强度大六角螺栓生产厂家找邯郸广涵紧固件有限公司。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邯郸市广涵紧固件有限公司

大六角螺栓的高强度说明。

高强度大六角螺栓说明：高强度大六角螺栓主要应用在钢结构工程上，用来连接钢结构钢板的连接点.高强度大六角螺栓分为扭剪型高强螺栓和大六角高强螺栓，大六角高强度螺栓链接副，大六角高强螺栓属于普通螺丝的高强度级，而扭剪型高强螺栓则是大六角高强螺栓的改进型，为了更好施工.大六角强螺栓由一个螺栓，一个螺母，两个垫圈组成。

钢结构用高强度大六角头螺栓，GB/T1228大六角高强度螺栓，GB/T1229大六角高强度螺栓，邯郸市广涵紧固件有限公司。

影响高强度的主要因素：钢结构件大六角螺栓在材质的选定、钢板厚度、加工剪裁、表面涂装及安装上，需遵照设计及施工规范执行，否则将降低或损耗钢结构体的预承载力，同时将降低螺栓的安全性。高强螺栓的储存应放在通风、防雨、防潮的仓库内，并不得损坏丝扣和沾染脏物。连接副件入库应按包装箱上注明的规格、批号分类存放。

大六角高强度螺栓链接副图片-

广涵紧固件价格查询由邯郸市广涵紧固件有限公司提供。邯郸市广涵紧固件有限公司是河北邯郸,紧固件的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在广涵紧固件领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创广涵紧固件更加美好的未来。