

# 双曲面搅拌机生产厂家 自贡双曲面搅拌机 尚蓝环保

产品名称	双曲面搅拌机生产厂家 自贡双曲面搅拌机 尚蓝环保
公司名称	南京尚蓝环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区雄州工业园
联系电话	13770687310

## 产品详情

双曲面搅拌机在许多场合使用，在环境保护行业，搅拌机是一个重要的污水处理设备。随着对环境保护的重视，我国及国外对搅拌设备的研究和开发力度扩大，多样结构的混合机，继续推向市场。其低速、低能耗、好的运行、易操作等市场而逐渐被市场接受。在不同的条件下证明了良好的混合成效。已成为主要设计院和用户在选择混合设备时优先考虑的对象。上个世纪九十年代在双曲面搅拌机上开始研究并推出一系列产品，主要用于对厌氧环境的污水处理。经过十多年的市场开发，国外发明的公司已经开发出了应用范围的双弯混合器，可用于在好氧池等通风设备中，并取得了良好的成效。功耗和速度分布，湍流动能，粒子悬浮态和双曲面搅拌机等特性进行了研究。利用计算流体力学和实验分析了双曲型混合器的优点。在我国，对双曲型混频器的研究刚刚起步，并没有理论依据和设计方法，双曲面搅拌机供应商，来模拟双CFD弯曲线，优化结构，双曲面搅拌机生产厂家，但不相关的两相流。双曲面搅拌机在市场上的广为应用，使得研究人员对设备特性的研究和设备的实际应用，进行了探索。

### 多曲面搅拌机的定期维护与保养

多曲面搅拌机也叫具有多层叶轮的曝气搅拌装置。它应用在市政、化工造纸及其它多种水处理工艺中，水体搅拌混合是其中关键工艺过程之一，传统的搅拌机械分为立轴折桨式和水平（潜水）式两种常用方式，由于安装的方式和叶桨形式决定了其搅拌形态，无论在能耗上还是在搅拌效果上均不太理想，自贡双曲面搅拌机，不仅给污水厂的运营成本带来不必要的增加，双曲面搅拌机价格，而且会直接影响到终的工艺处理效果。

多曲面搅拌机搅拌与曝气于一体的装置，也可以单一搅拌，设计合理，电耗省，可实用于大、中、小行污水处理，投资少，处理效果好，使用寿命长，由PE或玻璃钢，钢质材料等制成，加强了设备的防腐性能。多曲面搅拌机结构简单，管理方便，齿轮箱加工精度较高，热处理良好，但也泛起过齿轮齿打坏和齿轮轴未留轴向间隙的现象。对齿轮箱我们进行了的清洗，仔细检查各齿轮、齿轮轴、轴承。

双曲面搅拌机改变了常规搅拌机在搅拌池内的流速不均匀、存在搅拌死角、容积利用率较低的缺点，在池中产生均匀的底部全向推流，无沉淀，且水面平静，无空气进入水中；搅拌叶轮外形美观，双曲面设计，采用非叶片结构，不会产生在搅拌机上挂带杂物，也不会产生纤维缠绕，故平时运行时不需进行维护。其安装流程如下：

- 1、桥上预置板应校正水平。预置的组件底座应该坚固。地脚螺栓及连接件应紧密。
- 2、将主机放在预设的连接底板上。
- 3、伞式叶轮与搅拌轴连接，并安全放入水池。小心不要撞到水池和桥梁之类的物体。然后，搅拌轴与主机连接。注：以上操作过程完成前，应保持起吊设备处于正常状态，注意人身安全和设备安全。
- 4、双曲面搅拌机安装完毕后，应检查轴和垂直水平。垂直偏差小于1 / 1000毫米的精度。
- 5、拆下电机尾盖，用手转动叶片，检查搅拌机是否灵活、正常。搅拌轴的摆动偏差应小于3 / 1000毫米的精度。
- 6、在电源、点作用后，观察搅拌轮的旋转方向。从上往下，正确地转动旋转方向：逆时针方向旋转。反之亦然，任意改变2个电源线位置。
- 7、电气设备的安装，按照国家有关规定办理。注意事项：为保障人员和设备的安全，接地要紧密连接。

双曲面搅拌机生产厂家-自贡双曲面搅拌机-尚蓝环保(查看)由南京尚蓝环保设备有限公司提供。南京尚蓝环保设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事重庆曝气机设备，曝气机设备厂家，曝气机设备订购的厂家，欢迎来电咨询。