

# 三和万用表YX360TRF

产品名称	三和万用表YX360TRF
公司名称	苏州高新区赛格电子市场福禄仪表电子经营部
价格	330.00/台
规格参数	类型:指针式万用表 品牌:三和 型号:YX360TRF
公司地址	苏州高新区赛格电子市场2B09
联系电话	86 0512 68052128 13776120216

## 产品详情

类型	指针式万用表	品牌	三和
型号	YX360TRF	测量电压范围	0-751 ( V )
测量电流范围	0-0.25 ( A )	测量电阻范围	2K/20K/200K/2M * 1/ * 10/ * 100/ * 1K ( )
重量	0.32 ( kg )		

yx360trf万用表|yx-360trf型日本三和sanwa模拟指针式万用表特点

耐震抗撞测试仪中心零位测试仪 ± 5 / ± 25 直流电压高电阻 达200m 低电压机体护套静电容量 db, li  
检测频带宽度：30—100khz ac10v安全标准：iec61010-1en61010-12001-02cat.600v 最高1000vdc/750vac 最高

yx360trf万用表|yx-360trf型日本三和sanwa模拟指针式万用表技术参数

yx360trf	测量量程	容许差
直流电压 (零)	0.1v20k /v	全程的 ± 5%
	0.25/2.5/1 0/5020k /v/250/100 0v9k /v	全程的 ± 3%
	± 5/25v40 k /v	全程的 ± 5%
	交流电压	10/50/250/ 750v9k /4% v
直流电流	50 μ /2.5m /25m/0.25 a	* 1全程 的 ± 5%
电阻	2k/20k/20	电弧的 ±

	0k/2m * 1/ * 10/ * 100/ * 1 k	3%
	200m * 100k	电弧的 ± 3%
载荷电流 (I1)	0-150m/15 m/1.5m/1 50 μ /1.5 μ a	
静电容量	10 μ f	* 2
db	-10dv-+22 dbfor 10va c-+62db	
直流高电 压	dc25kv选 择探头"hv -10t"为必 选项	
hfe	1000 在 * 10量程选 择探头"hf e-6t"为必 选项	
电池	6r6iec或um-31.5v * 2	
保险丝	∅ 5.2 * 20mm250v/0. 5a	
尺寸/重 量	h159.5 * w129 * d41. 5mm/约320g	
随机标准 附件	使用说明书,测试线t l-61t,绳带	
括号中直流电压和交流电压 下的数值为输入电阻		
* 1不含保险丝电阻		
* 2 电容器中充电电流的最大 移动指针指示值		