

PS热转印 义乌市鼎盛印刷多样化 热转印加工厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | PS热转印 义乌市鼎盛印刷多样化 热转印加工厂家 |
| 公司名称 | 义乌市鼎盛印刷有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 义乌市义亭镇相宜路71号 |
| 联系电话 | 13957929011 13957929011 |

产品详情

浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，热转印厂家，生产热转印膜，大理石UV转印膜，耐晒室外UV转印膜，木塑、PVC、ABS、PS热转印膜，转印膜哪家好，PVC真空吸塑转印膜，MDF密度板热转印膜，UV线条烫印膜，金属板材热转印膜。

如何印出清晰热转印图案？

转印压力太小

想要把花膜牢牢印在产品表面，转印压力是关键的因素。在加工过程中，如果机器压力过小的话，图案就没办法转印到产品上，即使转印上了，附着力也比较差，从而造成产品图案模糊，而且后期使用还比较容易掉膜。

每种产品的材质均不一样，其适宜转印压力数值可能存在差异，所有要根据产品属性来调整转印压力。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，生产热转印膜，大理石UV转印膜，耐晒室外UV转印膜，木塑、PVC、ABS、PS热转印膜，PVC真空吸塑转印膜，MDF密度板热转印膜，UV线条烫印膜，金属板材热转印膜。

如何判断产品是否适合热转印

承印物的材质：有些承印物的材质是很难或者说无法适用热转印工艺的。

比如没有喷漆的不锈钢材质、没有罩漆的木材、承印物表面喷了双组份漆面的、硅胶材质、承印物无法受热受压的材质、吹塑的低压材质等等。

承印物的形状：有些承印物的材质是很难或者说无法适用热转印工艺的，热转印加工厂家，比如承印物表面凹凸不平的、承印物体积过大或者过小的、承印物印刷面积过大或过小的等等。

还有一些承印物，由于从理论角度无法做出准确辨别，还必须通过热转印试烫印的方式来进行辨别。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，生产热转印膜，大理石UV转印膜，耐晒室外UV转印膜，木塑、PVC、ABS、PS热转印膜，PVC真空吸塑转印膜，MDF密度板热转印膜，UV线条烫印膜，PS热转印，金属板材热转印膜。

热转印加工适用范围

首先，热转印加工烫印温度在140摄氏度-220摄氏度之间。可适用于ABS、AS、PS、PVC、PP、PE等塑料制品，也可以烫印在金属、木材等的涂装面。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

PS热转印-义乌市鼎盛印刷多样化-热转印加工厂家由义乌市鼎盛印刷有限公司提供。义乌市鼎盛印刷有限公司位于义乌市义亭镇相宜路71号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前义乌市鼎盛印刷在纸类印刷中享有良好的声誉。义乌市鼎盛印刷取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。义乌市鼎盛印刷全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。