

高分子自粘防水卷材设备供应 寿光海明机械

产品名称	高分子自粘防水卷材设备供应 寿光海明机械
公司名称	寿光市海明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光台头工业园
联系电话	13176064068 13176064068

产品详情

非沥青基自粘胶膜设备介绍非沥青基自粘胶膜防水卷材的性能特点

- 1、耐化学性，耐酸、碱、盐、动物油、植物油、润滑油腐蚀、耐藻类、霉菌等微生物生长。
- 2、特殊的配方技术，无需添加任何易使材料变脆的增塑剂，不产生一般热焊接卷材(如PVC)因增塑剂迁移而变脆现象，保持长期的防水功能。

非沥青基自粘胶膜

- 1、粘结可靠，便于检修

防水卷材与后浇混凝土紧密粘结。卷材出现任何局部破坏，水都会被限定在很小的范围内，不窜流，即使出现个别的渗漏，渗漏点也会与破坏点一致，易检修。

- 2、基面要求低，节约工期

潮湿甚至未找平基面均可施工，无须底涂，施工自由度高，不受天气影响，雨季施工时，优势更加突出。

非沥青基自粘胶膜设备介绍非沥青基自粘胶膜防水卷材施工时材料不会分离，可形成稳定、整体无缝的防水层。生产橡胶化沥青非固化防水涂料采用的主要原材料为废轮胎粉、沥青和特殊添加剂，该添加剂具有从废轮胎中提取碳黑、天然橡胶、SBS、抗化剂的功能，高分子自粘防水卷材设备价格，并在生产过程

中起到特殊催化剂的作用，能使沥青与各种高分子间形成稳定的化学结合。

今天我们跟大家说一下平时大家在使用非沥青基自粘胶膜的时候有哪些需要注意的地方。

- 1、在包装和隔离纸到了铺贴施工之前才可以去掉，提前去掉会影响它的正常使用。
- 2、在密封胶还没有使用完之前要及时将容器拧紧密封
- 3、有的非沥青基自粘胶膜是不能用于室外环境的，高分子自粘防水卷材设备供应，对于这一点施工人员要多加注意。

非沥青基自粘胶膜设备介绍非沥青基自粘胶膜的施工方法

干铺法——自粘卷材常见施工办法卷材履行规范GB 23441-2009，怀化高分子自粘防水卷材设备，施工进程为：底层处理——涂刷底油——附加层——铺贴卷材——后续施工。对底层含水率要求高，涂刷底油前要做检测。

湿铺法——也比较常见，履行规范GB/T 23457-2009 PY类，选用水泥砂浆作为粘接剂，粘接底层和防水层。对底层含水率要求较低。施工工艺：处理底层——附加层——预铺贴卷材——涂刷水泥素浆——贴合卷材——后续施工。

非沥青基自粘胶膜质量怎么控制？

- (1)严格执行资料出场检验制度，要契合规划及标准要求，高分子自粘防水卷材设备多少钱，并见证取样送检。
- (2)在卷材上焊接钢筋时做好对卷材的维护措施，防止因为焊接损坏卷材。
- (3)大面防水卷材施工时，卷材长边搭接不小于70mm，短边搭接不小于80mm

高分子自粘防水卷材设备供应-寿光海明机械由寿光市海明机械有限公司提供。寿光市海明机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海明防水机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省寿光台头工业园，联系人：郑经理。同时本公司还是从事自粘胶膜防水设备厂家，非沥青基自粘胶膜防水设备，高分子自粘胶膜防水设备价格的厂家，欢迎来电咨询。