

适用山东双轮腔体组件 ADL45*1 1腔体组件

产品名称	适用山东双轮腔体组件 ADL45*1 1腔体组件
公司名称	捷维诺（天津）实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号2-2-1004（注册地址）
联系电话	13302131850

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市南开区正多邦泵业销售中心

任何设备如果日常不注意保养维护，那么即使它原本的质量再好，其使用寿命也会缩短。毕竟，设备工作环境对设备日常运行的影响是很大的。在工业上，电动机的工作环境一般都比较复杂，甚至还比较恶劣。如果日常不注意设备的一个维护，那么设备的使用时效性会大打折扣。当然，作为一款工业电动机保护设备，电动机保护器的日常维护也非常重要。

漏电保护器（漏电保护开关）是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中，当发生漏电和触电时，且达到保护器所限定的动作电流值时，就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。漏电保护器主要由三部分组成：检测元件、中间放大环节、操作执行机构。检测元件。由零序互感器组成，检测漏电电流，并发出信号。放大环节。将微弱的漏电信号放大，按装置不同（放大部件可采用机械装置或电子装置），构成电磁式保护器相电子式保护器。执行机构。收到信号后，主开关由闭合位置转换到断开位

置，从而切断电源，是被保护电路脱离电网的跳闸部件。

分级保护时，各级选用保护范围应相互配合，保证在末端发生漏电故障或人身触电事故时，漏电保护器不越级动作；同时要求，当下级保护器发生故障时，上级保护器动作，ADL45*2腔体组件，补救下级失灵的意外情况。实行分级保护，可使每台用电设备均有两级以上的漏电防护措施，不仅对低压电网所有线路末端的用电设备创造了安全运行条件和提供了人身安全的直接接触与间接接触的多重防护，而且可以地缩小发生故障时停电的范围，且容易发现和查找故障点，对提高安全用电水平和降低触电事故、保障作业安全有着积极的作用。

适用山东双轮腔体组件-ADL45*1-1腔体组件由天津市南开区正多邦泵业销售中心提供。“ 不锈钢水泵,配件（叶轮,导叶,泵轴,轴套,内芯）,机械密封 ” 选择天津市南开区正多邦泵业销售中心，公司位于：南开区密云路北方城3区9栋14号，多年来，正多邦泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：易经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。正多邦泵业期待成为您的长期合作伙伴！