

镇江磁力泵 隆恩特环保科技有限公司 磁力泵厂

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 镇江磁力泵 隆恩特环保科技有限公司 磁力泵厂 |
| 公司名称 | 昆山隆恩特环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市开发区盛希路198号 |
| 联系电话 | 18914988597 |

产品详情

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，磁力泵报价，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

磁力泵具有以下优点:

- 1、 磁力离心泵由于传动轴不需要穿入泵壳，而是利用磁场透过磁场和隔离套薄壁传动扭矩带动内磁转子，因此从根本上消除了轴封的泄露通道，实现完全密封。
- 2、 磁力驱动泵传递动力时有过载保护作用。
- 3、 磁力泵磁性材料与磁路设计有较高的要求外，其余部分技术要求不高。
- 4、 磁力驱动泵的维护和检修工作量小。

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

磁力泵安装位置

- 1、 泵要安装和固定在不受其它机器震动影响的基础上。
- 2、 要在泵的周围留出足够的空间，以便取出电机、安装和拆卸泵；基础的面积必须大于泵的底座面积。

3、应该尽可能地被安装在贮罐的近处，磁力泵厂，并且要比贮罐低（自流进液），如果泵安装在高于贮罐中液面的位置（吸入式）时，则须设置灌液管路，并在吸入管的末端安装底阀。

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，镇江磁力泵，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

泵操作前注意事项

检查泵的转动方向。从电机风扇的方向看顺时针转是否正确转向。如果反转，泵将受到损坏。如果运转时发生气蚀现象，要在 1 分钟内停泵。不要在有气体混入情况下，磁力泵价格，运转泵。

如果磁偶合器没连接好，要在 1 分钟内停泵。

如果磁偶合器没连接好时泵连续运转，偶合力矩会削弱。

镇江磁力泵-隆恩特环保科技-磁力泵厂由昆山隆恩特环保科技有限公司提供。昆山隆恩特环保科技有限公司位于江苏省昆山市开发区盛希路198号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前隆恩特环保科技在其它中享有良好的声誉。隆恩特环保科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。隆恩特环保科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。