

# 圣鑫石材 花岗岩路边石加工厂 青岛花岗岩路边石

产品名称	圣鑫石材 花岗岩路边石加工厂 青岛花岗岩路边石
公司名称	五莲县圣鑫石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园
联系电话	13336238009

## 产品详情

### 路沿石加固需要注意哪几个方面

- 1、要选择合适的材料：路沿石加固时材料要合适，在对板材进行渗透加工时，应采用质量好的低粘度环氧树脂来进行处理。环氧树脂在进行加工的时候要选择性的环氧树脂，一般不会采用低粘度的树脂。
- 2、要注意石材的温度：路沿石板材加固时还要注意其温度。表面加固用的环氧树脂的凝固的温度是在高温30度温在16度，常温下固化的时间是24小时。

### 花岗岩大理石路沿石反打工艺有什么

花岗岩大理石路沿石反打工艺，花岗岩路边石厂家，便是将建筑外墙用饰面石材在工厂事前打到混凝土里，形成一体的建筑预制构件（柱梁墙等），长处是石材位置准确，外表规整，花岗岩路边石规格，附着牢固，青岛花岗岩路边石，当然比较要害的是整体安装大大提高施工进度。现在预制混凝土石材反打工艺可以说是较为老练的技术，花岗岩路边石加工厂，但在开发初期并不是这样。经过了石材膨胀率、与混凝土的粘结强度、大气露出、水浸等很多实验后才有了现阶段比较完善的石材反打工艺。

## 无障碍道口花岗岩路缘石施工要点

在无障碍道口安装花岗岩路缘石时首先要仔细查看施工设计图纸，在斑马线与路口的交界处预留盲道出入口，根据图纸要求对各个路口无障碍设施进行规范施工。如果在查看图纸与施工现场有较大误差和出入，应及时报告设计单位和监理单位，共同对有出入的地方进行研究、商讨得出符合现场的施工方案。花岗岩路缘石安装必须保持顶面平顺、弯道之处必须圆滑，顶面必须保持平整，勾缝宽度需要均匀一致，勾缝饱满密实。

圣鑫石材(图)-花岗岩路边石加工厂-青岛花岗岩路边石由五莲县圣鑫石材有限公司提供。五莲县圣鑫石材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。圣鑫石材——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市五莲县石材产业园，联系人：孙有梅。