

同心圆式电捕焦油器 山东电捕焦油器 湖北华信环保

产品名称	同心圆式电捕焦油器 山东电捕焦油器 湖北华信环保
公司名称	湖北华信盛科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13797589033 13797589033

产品详情

电捕焦油器运行以及检修时的安全技术规程

为使电捕焦油器运行正常，确保人身设备安全，负责电捕焦油器的运行或维修人员必须遵守电捕焦油器运行，维修方面的安全技术规程。

一、电捕焦油器运行安全技术规程

电捕焦油器在安装或大修后，必须进行调试工作，调试人员应认真阅读设备说明书及有关技术资料，熟悉设备性能，结构，按试验方法，步骤进行。

- 1、电捕焦油器开机前，必须对各处设备进行检查，确认设备各部分正常，同心圆式电捕焦油器，电场内无人工作，各入孔门关好，方可开机。
- 2、电捕焦油器运行4小时前，所有绝缘子加热系统应先行投运。
- 3、开机运行阶段加强巡回检查，发现问题及时处理。
- 4、绝缘箱内的温度要保持在75—110 °C，当温度低于75 °C时，发出信号切断电源，温度大于110 °C时，要及时进行调整。
- 5、必须随时注意监测进入电捕焦油器煤气中的含氧量不得大于0.8-1.0%（体积比），若超过这个值时应立即切断电源停止运行。
- 6、主机工况变化及其他足以危及设备，人身安全的情况时立即切断电源停止运行。

7、设备运行中必须建立操作值班记录，内容包括：1) 电捕焦油器的运行电流、电压、间断冲洗时间及冲水量、煤气中的含氧量、煤气的压力和温度、绝缘箱温度等；2) 电捕焦油器开，停操作记录；3) 接地线的装，拆记录；4) 异常情况及设备缺陷记录；5) 警告牌挂取记录。

8、电捕焦油器停机时应先将电场电压调到零，再关闭电源，高压静电电捕焦油器，然后关闭绝缘子室加热系统。

9、一人操作，一人监护，做好保护工作。

10、电器，应首先切断高，低压电源，严禁用水灭火。发生触电事故，应先切断电源，然后进行急救，严禁赤手空拳抢救。

华信盛科机械立足现实，着眼长远，不断的关注电捕焦油除尘器的市场的动态的变化以及需求的走势，以做好有效的准备和前瞻性工作，在实践中积累发展经验，尊重客户体验，不断的从客户的评价和体验中看到成绩和不足，并及时的加以补充和修正。所有的机械生产厂家都知道以质求存的市场生存法则，在激烈的市场竞争环境之中，首要保证电捕焦油除尘器的产品质量，这一点是很关键的，不仅我们自身比较关注这一点，而且广大的客户也十分的关注这一点，电捕焦油除尘器的质量关乎华信盛科机械长远发展的大计。

滤筒式除尘器的优点：

三新：新滤料(防水防潮防磨防腐)、新结构(硬质滤料折叠布置，无钢筋骨架，无滤料磨损现象)、新理论(表面过滤代替深层过滤粉尘，不再渗透与滤料内部)。使用了多年的反吹式、气箱脉吹式，机械振打机组等落后的除尘器，山东电捕焦油器，早已被美国、德国、澳大利亚等国家淘汰。滤筒式除尘器正是这些旧式除尘器的换代产品，其优势如下：

1、滤筒式除尘器表面过滤的除尘效率远远高于旧式除尘器，大大减少了有害物的排放量，空气净化指标达到了世界先进水平，改变了旧式除尘器达不到要求的落后状态。

2、滤筒式除尘器无滤料磨损现象，其本体上无可动部件，可长期使用不须维修(即使拆换滤筒也极方便)避免了旧式除尘器不断换滤料的烦恼，省钱省时省力又无二次污染。

3、滤筒式除尘器其体积、重量远远小于同规格的旧式除尘器，节省土建空间及土建负荷，管式电捕焦油器，节省基建投资显著。

4、滤筒式除尘器阻力小，耗压缩空气量小，无维修工作量。比各类旧式除尘器节能，节资30%以上，任何企业都不可忽视这一节能效果给企业带来的显著经济效益。

同心圆式电捕焦油器-山东电捕焦油器-湖北华信环保由湖北华信盛科环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北华信盛科环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!