

重庆球墨铸管可量尺定做

产品名称	重庆球墨铸管可量尺定做
公司名称	重庆通泽管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆大渡口钢花路龙文钢材市场A2-110
联系电话	13608317886

产品详情

首先将球墨铸管表面杂质清除干净，然后进行喷锌处理(130g/m³)然后进行沥青漆涂覆不低于70 μm

防腐层技术要求：

- (1) 涂层要与球墨铸管之间有良好的附着力；
- (2) 耐化学介质腐蚀（包括酸碱性土壤及酸性大气腐蚀）；
- (3) 机械物理性能好（硬度、耐磨性、柔韧性）；
- (4) 露天部分耐侯性好（包括潮湿气候及强紫外线）；
- (5) 耐微生物及昆虫和鼠害。
- (6) 埋地部分应耐植物根系穿透。

(1) 球墨铸管安装时进行水压实验应统一指挥，明确分工，对后背、支墩、接口、排气阀等都应规定专人负责检查，并明确规定发现问题时的联络信号。

(2) 球墨铸管道接口完成后，用短管甲、短管乙及盲板将试压管段两端及三通处封闭，试压球墨管段除接口外填土至管顶以上50cm并夯实。做好后背及闸门、三通等管件加固。由低点进水，高点排气，球墨铸管，注满水后浸泡24小时后，在试验压力下10min不大于0.05Mpa时，为合格。

球墨铸管（以下简称球铁管）是目前国际上通用的供水管材，亦可用于石油、电力、矿山和化工等领域。

球墨铸管兼有普通灰铁管的耐腐蚀性和钢管的强度及韧性，球墨铸管重量比同口径的灰铁管轻 $\frac{1}{3}$ —— $\frac{1}{2}$ ，更接近钢管，但其耐腐蚀性却比钢管高出几倍甚至十几倍，因此在各种环境下，球墨铸管都不必做特殊防腐处理。

球墨铸管的强度足以承受复杂的外部负荷，包括路面负荷，这一点是灰铁管、水泥管、玻璃管和塑料管等管材远所不及的。经过修磨的水泥内衬，粗糙度系数很低，对流体阻力小，这一点又完全可以与玻璃管和塑料管相媲美。