

批发供应车床专用双联变量叶片泵VB1B1-2020F-A2

产品名称	批发供应车床专用双联变量叶片泵VB1B1-2020F-A2
公司名称	佳星液压机电设备（武汉）有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:试压泵 泵轴位置:卧式 材质:铸铁
公司地址	中国 湖北 武汉市武昌区 武汉市武昌区烽火机电大市场A区3栋24号
联系电话	0086 027 88732680 18971029780

产品详情

用途	试压泵	泵轴位置	卧式
材质	铸铁	类型	叶片泵
流量	20+20 L/min	品牌	台湾康百世KOMPASS
驱动方式	气动	型号	VB1B1-2020F-A1 , VB1B1-2020F-A2 , VB1B1-2020F-A3
原理	叶片泵	重量	9.5kg

双联变量叶片泵vb1b1-2020f-a2(低压)特点：

- 1、双联变量叶片泵vb1b1-2020f-a2(低压)由两个双联变量叶片泵vb1b1-2020f-a(低压)结合一体，使用共同的驱动轴。
- 2、双联变量叶片泵vb1b1-2020f-a2(低压)由一电机驱动，减少装配空间。
- 3、双联变量叶片泵vb1b1-2020f-a2(低压)可同时供应不同回路的压力及流量。
- 4、双联变量叶片泵vb1b1-2020f-a(低压)装配容易，可直结电机组成电机泵结合。

台湾kompass双联变量叶片泵vb1b1-2020f-a2(低压)型号说明：

vb1b1	-2020	-a3	a3	
-------	-------	-----	----	--

型号说明	排量 m ³ /rev	前泵压力调整范围 mpa	后泵压力调整范围 mpa
双联变量叶片泵vb1b1-2020f-a(低压)	参照规格表	参照规格表	参照规格表

台湾kompas双联变量叶片泵vb1b1-2020f-a2(低压)规格表：

型号	最高使用压力 mpa	排量 m ³ /rev	流量 (无负荷?) /min)		压力调整范围 mpa	转数 rpm	
			1500rpm	1800rpm		最大	最小
vb1b1-2020f-a*	7	11.1+11.1	16.7+16.7	20+20	a1 : 0.8 2.0	1800	800
vb1b1-2424f-a*		13.3+13.3	20.0+20.0	24+24	a2 : 1.5 3.5 a3 : 3.0 7.0		

台湾kompas低压变量叶片泵vb1b1-2020f系列使用说明：

转动方向：顺时针方向（从轴端看）为标准品，逆时针方向为特殊式样。回转方向的确认可由瞬时启动马达来检查。 液压油：70bar以下，使用40 时粘度30-50cst(iso vg32)的液压油。 泄油管压力：泄油管一定要直接接到油箱的油面下，而配置所产生的背压请维持在0.3bar以下。 工作油温：

连续运转的温度为15-16 。 轴心配合：

泵轴与马达轴之轴心误差为0.05mm，角度误差为1度。 吸油压力：

吸油口的压力为-0.3bar至0.3bar。 排量调整：调整排量时，先放松调节螺帽，再旋转调整螺丝，右转减少流量，而左转则增加，调整完毕请上紧螺丝。 压力调整：

右转压力调整螺丝，使输出压力降低，左转则升高。 最大峰值：

最大峰值不得超过140bar。 新机运转：新机开始运转时，可在无压力的状态下反复启动电机马达，以排除泵内和吸油管中的空气，为确保系统内的空气排除，可在无负载的状态下连续运转10分钟。

佳星液压主营产品：

液压泵：柱塞泵、变量柱塞泵、轴向柱塞泵、齿轮泵、高低压变量叶片泵、高低压定量叶片泵、双联变量叶片泵、双联定量叶片泵

压力阀：溢流阀、减压阀、顺序阀、背压阀、卸荷阀

方向阀：电磁换向阀、电液换向阀、手动换向阀、单向阀、液控单向阀、充液阀

流量阀：节流阀、电磁流量阀、调速阀、电磁调速阀

叠加阀：溢流阀、减压阀、电控减压阀、抗衡阀、先导式抗衡阀、电磁流量阀、单向节流阀、节流阀单向阀、缓冲阀

液压电机：群策电机、群策电机泵组

液压单元：液压系统、液压马达、液压油缸

比例阀：电液比例先导溢流阀、电液比例溢流阀、电液比例溢流调速阀

液压附件：耐震压力表、电接点压力表、压力继电器、冷却器、空气滤清器、滤油器、回油滤油器、液位计、压力表开关联轴器。

公司承接各种液压系统、液压站、液压装置的设计与安装。产品广泛应用于

注塑机、油压机、车辆工业、船舶、轮胎机、拉伸机械、压床机械、橡胶发

泡机械、数控机床、食品机械、气配机械、硫化机械、制砖机械工程机械、

塑胶机械、制鞋机械、压铸机械、冶金机械、矿山机械、金属切削机床以及

其它各类液压系统。

销售网络

我公司在广东佛山，湖南长沙，湖北武汉都有设点，客户要货可以就近配送，如需货运的我们将安排专

门人员负责专线发送，确保客户以最方便经济快捷的方式第一时间收到货物。

质量保证

常规产品在客户按正常操作使用的情况下如出现质量问题，公司将保修一年。

售后服务:

在质量保证期内，客户如有任何安装，使用，维修方面的问题公司会安排人员第一时间给予解决，免除客户后顾之忧。

温馨提示：

若搭配本公司直接式电机更能显示装配简单及同心度的控制.为您的液压系统节省空间，增加同心度，减少噪音，省去装泵套和联轴器的烦恼，即使是您自己都可以放心的装配，不用请专业的装配人员去为您安装，为您的安装省去忧虑和烦恼，给您节省成本，更近一步的扩大利润空间。 附加说明：

由于网络空间限制，这里只列举了这一种款式的详细说明,如需其它柱塞泵、叶片泵、齿轮泵、油泵电机，叠加阀、溢流阀、减压阀、节流阀、方向控制阀、电磁阀，流量控制阀、压力阀、单向阀及附件等资料或台湾登胜janus液压、chyun tseh群策（s.y）电机、台湾北部精机液压（northman）、欧玛斯（omax）液压、海德门hidraman液压、yuken油研液压、oshon欧颂液压、jaxn液压、ealy台湾弋力液压，yeoshe台湾油升液压，yutien台湾油田液压，furnan台湾福南液压，hydromax台湾新鸿液压，台湾安颂液压anson，台湾kcl等台湾品牌液压元、附件，北京华德等国内外品牌元件欢迎来电话传真或email邮件与我联系。我会第一时间与你联络并给予你满意的答复。

销售热线：027-88732383 传真027-88732680