

# 无锡勾缝剂 勾缝剂 明心亮点建筑装饰设计

产品名称	无锡勾缝剂 勾缝剂 明心亮点建筑装饰设计
公司名称	南京明心亮点建筑装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟街道袁家边500号
联系电话	15051830933

## 产品详情

对多种保温材料均具有良好的粘结力。

良好的柔性、耐水性、耐候性；导热系数低、保温性能稳定、软化系数高，耐冻融、抗老化。

现场直接加水调和和使用，方便操作；透气性好，呼吸功能强，既有很好的防水功能，又能排解保温层的水分。

综合造价较低。

保温性能优越。

增强型可分散胶粉、无机胶凝材料、骨及具有保水、增强、触变、抗裂等功能的助剂预混干拌而成。

水泥砂浆是由水泥、细骨料和水，即水泥+砂+水，根据需要配成的砂浆，勾缝剂的价格，水泥混合砂浆则是由水泥、细骨料、石灰和水配制而成。两者是不同的概念，叫法不同，用处也有所不同。通常所说的1：3水泥砂浆是用1重量水泥和3重量砂配合，实际上忽视了水的成分，一般在0.6左右比例，即应成为1：3：0.6，水泥砂浆的密度为2000Kg/m<sup>3</sup>。注：建筑施工过程中使用的砂浆，为便于施工，一般是现场搅拌的，水泥砂浆配合比1:3指重量比，然后根据现场搅拌机或材料容器的容量换算为体积比；结构施工中使用的砂浆多用成品砂浆，多用砂浆强度表示，如M5、M7.5、M10砂浆等。

施工工艺：施工准备-基层处理-墙面贴饼冲筋-墙面均匀适量洒水-制备料浆-料浆刮抹上墙-刮平-压实压光-检查验收：施工前应先标筋。层高3米以下设横筋2道，无锡勾缝剂，竖筋间距为1.5米左右，筋宽30~50毫米。抹灰厚度应由建筑设计规定。抹灰厚度为5~20毫米，先BZD2型底层粉刷石膏砂浆打底，再用BZM型面层粉刷石膏罩面。抹灰厚度超过8毫米时，勾缝剂用法，应分层施工，勾缝剂，每层厚度控制在8

毫米内，待上一层料浆终凝后再抹下一层。一层为粘结层，因此铁抹子不能多次回抹以免造成料浆位移形成空股起壳。用手指轻压无明显痕迹表明已终凝。

无锡勾缝剂-勾缝剂-明心亮点建筑装饰设计(推荐商家)由南京明心亮点建筑装饰设计有限公司提供。南京明心亮点建筑装饰设计有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。明心亮点建筑装饰设计——您可信赖的朋友，公司地址：南京市江宁区麒麟街道袁家边500号，联系人：马明亮。