

进口VAL-TEX注脂枪执行标准QS-1800A

产品名称	进口VAL-TEX注脂枪执行标准QS-1800A
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	17800.00/台
规格参数	品牌:沃泰斯VAL-TEX 型号:QS-1800A 产地:美国
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

VAL-TEX注脂枪执行标准QS-1800A。

沃泰斯注脂枪执行标准QS-1800A，适用于各种工业场合，如阀门、管道、法兰等部位的密封。该枪采用优质材料制造，结构紧凑，操作简便，使用寿命长。其密封脂或黄油注入量精确，且能均匀分布，确保密封效果。此外，该枪还具有防漏、防堵、防固等特点，是工业密封领域的理想选择。

一、注脂 1、选定注脂枪头的连接头螺母（注脂枪筒前配两种螺母 M20×1.5 1 -14牙）如阀门或管道上的连接螺纹是M20×1.5则把M20×1.5的螺母放置前头，反之是1 -14牙的螺母。2、拧开注脂枪筒前端的旋盖（注：旋盖前端装有连接头M20×1.5和1 -14牙两种螺母）。3、把需要注入的密封脂或黄油装入注脂枪筒内并压实。4、旋紧注脂枪筒的旋盖。5、把注脂枪筒前的注脂枪头跟阀门或管道上的连接口旋紧。6、把注脂枪筒后端的快旋公接头跟SDB-1/3超高压手动泵油管前的快旋母接头连接好。7、旋紧手动泵上的卸荷手轮、压动手柄直***密封脂或黄油注入。8、如需多次，重复以上动作。9、如注脂油管长度不够，可把箱内配备的一条油管用上（旋开注脂枪筒前注脂枪头，旋入油管一头的内螺纹内，油管的另一头旋入枪筒内原注脂枪头的位置，并旋紧无泄漏）。二、试压 当所需注入的密封脂或黄油注入结束后，再次装满注入物（密封脂或黄油）于枪筒内继续打压，看手动泵上装配的压力表上所显示的压力指数是否达到要求，如未到则继续压动手柄直***指针达到所需压力。三、注脂试压工作结束后，小心拆装设备，擦拭干净后装入铝合***包装箱内。

1400手动注脂枪

QS-1800A脚踏式阀门注脂枪