

# 卧式二次结构泵 邢台晓科 二次结构泵

产品名称	卧式二次结构泵 邢台晓科 二次结构泵
公司名称	邢台晓科机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15100991190 15100991190

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台晓科机械厂

### 混凝土输送泵

判断混凝土输送泵管道是否堵塞？

当输送压力逐渐变高，工地二次结构柱泵，而料斗料位不下降，管道出口不出料，泵发生振动，管路也伴有强烈的振动和位移时，可判定是管道堵塞。

堵塞部位的判断:堵塞一般发生在弯管、锥管，以及有振动的地段。此时，可用小锤沿管路敲打，声音沉闷处为堵塞处;声音清脆处为正常。用耳听，有沙沙声为正常，二次结构泵，有刺耳声为堵塞处。

混凝土输送泵的堵管原因

- 1、异物堵管：理论上讲，堵管最易发生在3个大石子在同一截面相遇卡紧时，这时截面大部分被石子占据，可流通面积很小。通常规定石子最大粒径与管内径 $d:D < 1:3$ (注:此项在《规程》中有详细规定，根据输送高度和石子种类，为 $1:2.5 \sim 1:5$ )，并在泵机料斗上设方格网，防止超径石子混入。
- 2、砂的粒径不合理：当通过 $0.315\text{mm}$ 筛孔的细砂含量少时，即使混凝土其它技术指标都符合要求也会堵管。因为这些细砂在混凝土中起一种类似滚珠的作用，能减少管壁与混凝土的摩擦，提高其流动性，增大其粘聚力和保水性，对混凝土的可泵性影响很大。因此在JGJ/T10-95《混凝土泵送施工技术规程》中

规定通过0.315mm筛孔的砂不应少于15%。

## 细石混凝土泵

细石混凝土泵的管路需要定期清洗，下面我们来为大家详细介绍一下清洗细石混凝土泵管路两大方法：

1.水洗：要求切割环和眼睛板(蝶阀泵则是板阀与系杆和上下耐磨片)的间隙要小，需有大量的水，严格密封，做到清洗球后的水不向前渗透。在水洗快结束时，要注意管路中的水，不要流到混凝土的浇注地点，经免影响混凝土的质量。此方法操作简单，卧式二次结构泵，危险性较小，比较常用。

2.气洗：即用压缩空气吹洗，它是将浸透水的清洗球先塞进气洗接头，再接与变径相接的第一根直管，并在管路的末端接上安全盖，(安全盖的孔口须朝下)。气洗时，须控制压缩空气的压力不超过0.8MPa；气阀要缓慢开启，当混凝土能顺利流出时才可开大气阀；气洗完毕后，要马上关闭气阀。气洗需要配备空气压缩机，要严格按照规定操作，要求管路密封性好，二次结构泵厂家，但气洗不可能洗很长的管路，对远距离的管路应分段清洗，此方法操作须谨慎，危险性较大，所以施工人员要远离出口方向，以防止粒料或清洗球飞出伤人。

以上就是清洗细石混凝土泵管路两大方法，希望对大家有所帮助。

## 卧式二次构造柱砂浆泵泵工地的选择

卧式二次构造柱砂浆型泵小型混凝土泵车配有走动轮的构造柱浇注混凝土泵车适用高层住宅的豆石混凝土运输，工程建筑楼房人群构造柱浇柱；生产率大幅提高，劳动者成本费大幅度降低。商品特性：该泵机品质轻，配有走动轮，便捷挪动，设计构思与众不同，挪动定位便捷，二次构造柱泵，运作稳定，实际操作简易，使用期长。泵送系统软件是人工工程施工的10倍，节约时间和劳动者成本费，提升劳动者生产率。可立即放于楼板当场浇注，而且不会受到泵送高宽比的限定。

商品主要用途：合理的处理构造柱浇注全过程中出現的顶端贴近底梁段无法浇注的难题确保构造柱的平面度和感观品质。适用高层住宅的豆石混凝土运输，工程建筑楼房人群构造柱浇柱，泵送率，泵送系统软件是人工工程施工的10倍，那样合理的提升了生产率，节约了劳动者成本费。是构造柱浇注的好助手。率1、泵送系统软件是人工工程施工的10倍。2、便捷挪动，立即可放置于楼板当场浇注。3、合理地提升生产率，降低节省劳动者成本费。4、最多可浇注200根之上。

卧式二次结构泵-邢台晓科(在线咨询)-二次结构泵由邢台晓科机械厂提供。邢台晓科机械厂在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，邢台晓科一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。

。