

# 手扶压路机减震块 金马泰机械诚信经营 手扶压路机

产品名称	手扶压路机减震块 金马泰机械诚信经营 手扶压路机
公司名称	山东金马泰机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金乡县王丕镇康桥产业园
联系电话	17865781288

## 产品详情

### 手扶压路机

#### 机械驱动单轮辍的性能特性

- 1.新产品，行业新颖外观，合理设计，美观，宽敞，全机中心底部，稳定性好6系列
- 2.涡轮增压式水冷式发动机，手扶压路机，功率保留系数大，国家的第二排放高，手扶压路机减震块，电消防功能更人为化。
- 3.双频率和双振幅油压振动系统，著名品牌油压组件，手扶压路机价格范围，启动延迟S时间控制和保护；
- 4.品牌齿轮箱、强力建设、转移效率和登山能力；
- 5.有两套制动系统、手刹车、脚刹车和手脚节流环套系统。
- 6.可以构成外包凸轮和在线密度计。
- 7.为了确保建设安全性的多光源照明系统
- 8.空调、可调角度方向盘、大视野伴随操作方向盘的出租车，根据人性和佳工程设计操作方向盘；
- 9.为方便维护的积分合理化食品的液压开口部。

## 手扶压路机

手扶压路机钢轮式压路机的主要技术参数是机重和线压力。80年代各种钢轮式压路机机重范围约为:两轮压路机2~13吨,三轮压路机1~15吨,按需要可加重1~3吨,三轴三轮压路机13~14吨,加重后为18~19吨。

碾轮采用充气轮胎,一般装前轮3~5个,后轮4~6个。如改变充气压力可改变轮胎式压路机接地压力,压力调节范围为0.11~1.05兆帕。轮胎式压路机采用液压、液力或机械传动系统,单轴或全轴驱动,宽基轮胎铰接式车架结构三点支承。压实过程有揉搓作用,小型手扶压路机价格,使压实层颗粒不破坏而相嵌,均匀密实。机动性好,行速快(可达25公里/时),用于道路、飞机场等工程垫层的压实。

冲击式压路机应用范围:

- 1、公路、铁路、水坝、工厂、住宅的路基补强压实
- 2、水泥厂废料、垃圾、煤等散状物堆放地的压实
- 3、煤矸石、岩石、粘土、膨胀土的压实
- 4、含水量比较高的土石方压实
- 5、建筑垃圾填铺后的压实
- 6、高填方土石方碾压
- 7、软土路基处理
- 8、湿陷性黄土压实
- 9、水泥路面破碎压实

生产:

- 1、每小时压实的基础可高达20000平方米。
- 2、平均工作速度为每小时10~15千米。
- 3、压实影响深度可高达6米,有效压实深度1米。
- 4、每次填方厚度可达1~1.2米,压实度可达98%。
- 5、压实能力相当于普通震动压路机的10~15倍。

手扶压路机减震块-金马泰机械诚信经营-手扶压路机由山东金马泰机械制造股份有限公司提供。山东金马泰机械制造股份有限公司为客户提供“小型压路机生产,销售,建筑机械,工程机械”等业务,公司拥有“压路机,框架整平机,铣刨机”等品牌,专注于机械加工等行业。在金乡县王丕镇康桥产业园的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:王亚东。

