

# 石固|按需定制 净化板材料 淮南净化板材

产品名称	石固 按需定制 净化板材料 淮南净化板材
公司名称	安徽石固净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长丰县岗集镇张庙村中北组35号
联系电话	17755103898 17755103898

## 产品详情

净化板的维护方法：用百分之15的醋溶液（百分之15的酒石酸溶液亦可）揩拭污渍。把维生素C片弄碎后放在机制净化板的表面，用少数的清水经行冲刷。净化板安装注意事项：保护膜。在5 -40 环境下施工，施工完毕30天内撕去保护膜；若施工环境>40 ，施工完毕5天内撕去保护膜。净化板产品：岩棉净化板。以彩钢压型板为面层，结构岩棉为芯层，净化板材料，燃烧性能:A(不燃) 密度： 120Kg / rn导热系数：O . 046w / rn.k ，。具有极强防火效果，净化板材价格，可根据您的需求四侧封堵，在板材中间添入加强筋，淮南净化板材，使板面平更加平整，强度更高。

当产品运到时，应检查产品的质量、长度、数量、运输损伤等，如果发现任何损伤请在接货单上做出标记并请司机签名，并有责任提供损坏说明。只有先分析好净化板使用环境与用途，才能更好的选择好佳的净化板材，以防出现意想不到的问题。净化板简单的说就是由彩涂板，彩钢板，不锈钢等材质作为面材，并在其表面涂上一层化学涂料，使其表面光滑，防静电，等效果。在运输净化板的时候，还要考虑到具体的方式以及在装卸的过程中要轻拿轻放，净化板材厂商，真正的去做好保护，然后才可以确保今后的使用，这是基础的事情。

净化板安装注意事项：搬运：禁止单人搬运，注意边角保护；将板抬起，双手尽量分开，托起板的长边，直立进行搬运，防止板材过度弯曲；建议每次两块重叠搬运。净化板的功能：净化板抗风性：彩钢板建筑重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强，建筑物自重

仅是砖混结构的五分之一，可抵抗巨风。使生命财产能获得有效的保护。净化板的维护方法：用百分之15的醋溶液（百分之15的酒石酸溶液亦可）揩拭污渍。把维生素C片弄碎后放在机制净化板的表面，用少数的清水经行冲刷。

石固|按需定制(图)-净化板材料-淮南净化板材由安徽石固净化科技有限公司提供。安徽石固净化科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。石固带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！