

外墙水泥挂板多少钱 银川水泥外墙挂板 太原和兴建材厂

产品名称	外墙水泥挂板多少钱 银川水泥外墙挂板 太原和兴建材厂
公司名称	太原市和兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号
联系电话	15934137848 15934137848

产品详情

纤维水泥板不同的种类应该使用到什么环境

使用环境如下：

- 1、高密度纤维水泥板比较适合使用在经常被雨水自己太阳外漏的区域
- 2、中密度纤维水泥板能够直接使用在雨水以及太阳常年作用的区域，在使用之前也应该进行表面涂层以及浸渍的处理，但是其不能使用在气温较低其常年冰雪的区域，但是若是经过大于两百次的冻融循环试验之后，并没有发生破裂等等的情况，也是可以使用与寒冷的区域。
- 3、低密度的纤维水泥板不能够适用于常年进行暴晒以及被雨水冲刷的外漏区域。较于适于室内。

无石棉纤维增强水泥板按照密度的不同可以区分为三个种类：高密度板、中密度板、低密度板。

使用环境如下：

- 1、高密度纤维水泥板比较适合使用在经常被雨水自己太阳外漏的区域，在使用之前可以将板材进行表面涂层和浸渍的处理，如果是使用在温度较低或者常年有冰雪的地区作为建筑物非承重外墙的外侧面板的时候，板材的吸水率不应该是大于百分之二十的，30mm水泥外墙挂板价格，使用在室外板材需要做好防水处理。

纤维水泥板墙面装饰

可以喷涂料或贴瓷砖对纤维水泥板墙面进行装饰。墙面装饰前需进行嵌缝，银川水泥外墙挂板，嵌缝前必须将缝道清理干净，板材的含水率要小于17%。嵌缝材料可采用建筑密封膏、弹性嵌缝腻子或丙x烯酸腻子。外墙用弹性嵌缝腻子，做成凹圆形，外墙水泥挂板多少钱，下凹2mm左右。内墙可做成凹圆形，也可以满嵌或留缝。满嵌时应分两次进行，以避免出现收缩裂缝。

涂料要在板面干透以后以及嵌缝后48H才可以进行喷涂，喷涂前要检查板面、板缝是否清理干净。外墙一般采用丙x烯酸外墙涂料，内墙采用丙x烯酸内墙涂料。在纤维水泥板上贴瓷砖一般应使用瓷砖胶黏剂，可以用901胶水加水泥拌为腻子黏贴，其稠度以不流淌为宜。

外墙水泥挂板多少钱-银川水泥外墙挂板-太原和兴建材厂(查看)由太原市和兴建材有限公司提供。“水泥板,水泥压力板,树脂瓦,大型纤维屋面瓦”选择太原市和兴建材有限公司，公司位于：太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号，多年来，太原和兴建材坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。太原和兴建材期待成为您的长期合作伙伴！