

# 宁波水性硅PU材料 奥伯特悬浮地板生产商 水性硅PU材料价格

产品名称	宁波水性硅PU材料 奥伯特悬浮地板生产商 水性硅PU材料价格
公司名称	广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇白花沥天图斯工业区11栋
联系电话	13650056618

## 产品详情

### 硅PU塑胶球场日常养护的注意事项

许多企业、机构和学校社区在交付使用后不知道如何维护硅聚氨酯体育场。使用中的注意事项容易损坏。以下将在未来回答这些问题。

#### 硅聚氨酯体育场的维护\_硅聚氨酯体育场的使用注意事项:

- 1.硅聚氨酯施工完成后，水性硅PU材料价格，需要保持3天以上，待材料完全干燥后才能投入使用。
- 2.在使用过程中，只有运动鞋、平底鞋、胶鞋等软鞋才能进入硅聚氨酯体育场，以防止尖头高跟鞋和会损坏硅聚氨酯弹性系统的鞋进入。
- 3.禁止所有车辆和重物滚动，因为硅聚氨酯体育场没有强耐磨层，不耐磨。
- 4.硅聚氨酯体育场的边缘应该特别保护。不要撬，及时修理损坏的零件。
- 5.避免、化学品和腐蚀性液体与硅pu体育场接触。
- 6.烟蒂、口香糖和含糖食品禁止污染硅聚氨酯体育场。
- 7.如果是室内体育场，应保持通风干燥，水性硅PU材料厂家，防止体育场发霉。
- 8、保持场地清洁，清洁地面可用清水冲洗，用洗涤剂清洗，避免硬刷设备或机器进行清洁，以免损坏硅聚氨酯体育场的表面和线痕。

## 硅pu是怎么施工的

硅聚氨酯是如何构造的？许多顾客不太清楚。事实上，在我们知道如何建造之前，我们需要知道硅聚氨酯材料的特性。以下是亿邦力硅聚氨酯的产品介绍：

亿邦力硅聚氨酯是在聚氨酯体育材料的基础上发展起来的新一代体育材料。它是取代双组分聚氨酯的新一代环保产品，具有革命性和性的性能。它是由聚乙烯材料和含有机硅成分的材料科学复合而成，从根本上有效解决了聚氨酯体育场材料在易发泡、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足。

宜宾力硅聚氨酯的施工方法可分为水泥基和沥青基。

水泥地基处理:(打磨接缝-酸洗-涂底漆-填缝-找平和修补)

A.水泥基打磨接头:打磨40-50

mm宽的温度接头两侧的基面至3mm的斜面深度，使温度接头表面呈“v”形(每40-50 mm宽增加接缝密封胶与基面的粘结面积，增加其粘结力；3毫米的深度是为了确保接缝密封胶的厚度而不占据弹性层的位置，以确保良好的整体缓冲性能，并确保基础的热膨胀和冷收缩不影响硅聚氨酯表面)。

B.水泥地基的酸洗:用清水湿润地基(防止稀盐酸渗入地基)，用剩余浓度为8%的稀盐酸均匀喷洒并冲洗地基表面，然后用清水冲洗(通常两次)。经过清洗和干燥后，要求基础表面的水泥呈原色，无白色粉末和漂浮的松散物质。在酸洗过程中，应圈出积水位置并做好标记。

由于气候和环境的影响，露天硅质聚氨酯体育场有一定的使用寿命，当旧体育场出现裂缝时，应及时修复。硅聚氨酯体育场应该如何翻新？以下是李对硅聚氨酯高尔夫球场不同基本改造方法的简介。

1.拆除旧体育场。建造一座新体育场的费用比翻新一座旧体育场的费用高得多。因此，宁波水性硅PU材料，旧体育场应完全拆除，然后基础应滚动，新体育场应按照新结构整体建造。应该制作一个新的塑料表层，而不是体育场的一半，这将导致表层断裂。

2.旧沥青场地裂缝较多时，应先清除裂缝中的杂质，然后向裂缝中注入沥青脂。上交的破损处应刨平，然后填新沥青混凝土。维修完成后，清洁表面并洒一层粘性油。后面是一层新的沥青混凝土。

3.当旧水泥混凝土场地的接缝处有杂物时，应对原场地的所有伸缩缝进行刨平，清除接缝处的杂物，然后填入新的伸缩缝材料。zui应在旧水泥混凝土场地表面喷涂沥青粘结层油，并在伸缩缝上粘贴无纺布，防止伸缩缝裂缝反射。醉后，应铺设一层新的沥青混凝土。

宁波水性硅PU材料-奥伯特悬浮地板生产商-水性硅PU材料价格由广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司提供。广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司位于东莞市常平镇白花沥天图斯工业区11栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥伯特在塑胶地板中享有良好的声誉。奥伯特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥伯特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事运动跑道，运动跑道施工，东莞运动跑道施工的厂家，欢迎来电咨询。